

CDS-E

Numero articolo ED10016509
GTIN 4015120016509



Descrizione del prodotto

- Interruttore crepuscolare per il retrofit in lampade e scatole di giunzione per esterni
- Design compatto per un uso flessibile
- Elevata capacità di controllo ESL e PL fino a 26 W



Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Interruttore crepuscolare
Informazioni sul prodotto	Nota Spiegazione dell'interruttore di circuito nell'area di download del prodotto! La luce solare intensa per un periodo di tempo prolungato può modificare la tonalità del colore.
Interfaccia utente	Controller di regolazione
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	3 anni

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio	Dispositivo
Misure di montaggio	Lunghezza di montaggio: 50 mm x Larghezza di montaggio: 26 mm x Profondità di integrazione: 50 mm,
Tipo di connessione	Finale aperto
Numero di contatti	3
Lunghezza del cavo	0,19 m

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Lunghezza 60 mm x Larghezza 70 mm x Altezza/profondità 26 mm
Peso	39 g
Materiale	Polycarbonato stabilizzato ai raggi UV
Tipo di protezione	Modulo di alimentazione IP20,

Copertura del sensore IP44

Temperatura ambiente consentita	-25 °C...+70 °C
Umidità relativa	5 - 93%, senza condensa
Colore	bianco, simile a RAL 9010

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	ON/OFF
Classe di protezione	II
Tensione nominale	230 V AC / 50 Hz
Potenza assorbita	0,9 W

SENSORI

Valore di luminosità	5 - 300 lx
----------------------	------------

CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)

Numero di canali luminosi	1
Numero di canali HVAC	0
Ritardo di commutazione da "scuro a chiaro"	60 Sek.
Ritardo di commutazione da "chiaro a scuro"	60 Sek.
Canale	C1 Illuminazione
Funzione	Commutazione
Capacità di commutazione	230 V/50 Hz 1000 W/5 A (cos phi = 1) 500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5)
Contatto di commutazione	contatto di chiusura/non flottante
Ritardo di accensione	60 s

Impostazioni di fabbrica

CDS-E

Numero articolo	GTIN
ED10016509	4015120016509

GENERALE


Sensibilità	100 %
-------------	-------

CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)


Canale	C1
--------	----

Modalità di esercizio	Interruttore crepuscolare
Valore nominale luminosità/soglia di commutazione	30 lx

Disegno quotato



Schema elettrico



Funzionamento standard.

Descrizione dettagliata del prodotto

- Interruttore crepuscolare per il retrofit in lampade e scatole di giunzione per esterni
- Design compatto per un uso flessibile
- Elevata capacità di controllo ESL e PL fino a 26 W
- Clip di ancoraggio aggiuntive per un montaggio sicuro
- Ausilio di impostazione LED (istantaneo)
- Alloggiamento in policarbonato stabilizzato agli UV
- Impostazioni del dispositivo tramite potenziometro per valori di illuminazione