

## CDS-A/N

### Numero articolo

ED10016530

### GTIN

4015120016530



### Dati tecnici

#### GENERALE

Categoria dispositivo	Interruttore crepuscolare
Informazioni sul prodotto	Nota Spiegazione dell'interruttore di circuito nell'area di download del prodotto! La luce solare intensa per un periodo di tempo prolungato può modificare la tonalità del colore.
Interfaccia utente	Controller di regolazione
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	3 anni

#### ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio sporgente
Posizione di montaggio	Parete

#### ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Lunghezza 96 mm x Larghezza 76 mm x Altezza/ profondità 52 mm
Peso	153 g
Materiale	Policarbonato stabilizzato ai raggi UV
Tipo di protezione	IP 54
Temperatura ambiente consentita	-25 °C...+55 °C
Umidità relativa	5 - 93%, senza condensa
Colore	bianco, simile a RAL 9010

### Descrizione del prodotto

- Surface-mounted twilight switch for automatic lighting control
- Floating relay contact
- The light value can be set on the outside of the housing
- LED setting aid (instantaneous)

#### VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	ON/OFF
Classe di protezione	II
Tensione nominale	230 V AC / 50 Hz
Potenza assorbita	1W

#### SENSORI

Valore di luminosità	5 - 300 lx
----------------------	------------

#### CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)

Numero di canali luminosi	1
Numero di canali HVAC	0
Ritardo di commutazione da "scuro a chiaro"	60 Sek.
Ritardo di commutazione da "chiaro a scuro"	60 Sek.
Canale	<b>C1</b> Illuminazione
Funzione	Commutazione
Capacità di commutazione	230 V/50 Hz , 2300 W/10 A (cos phi = 1), 690 VA/3 A (cos phi = 0,5) 12/24 V =/5 A, contatto relè flottante 350 W LED
Contatto di commutazione	contatto di chiusura/flottante
Ritardo di accensione	60 s

### Impostazioni di fabbrica

## CDS-A/N

<b>Numero articolo</b>	<b>GTIN</b>
ED10016530	4015120016530

### GENERALE

Sensibilità	100 %
-------------	-------


### CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)

Canale	<b>C1</b>
--------	-----------


Modalità di esercizio Interruttore crepuscolare

Valore nominale luminosità/soglia di commutazione 30 lx

### Disegno quotato



### Schema elettrico



Funzionamento standard.

### Descrizione dettagliata del prodotto

- Interruttore crepuscolare con montaggio sporgente per il controllo automatico dell'illuminazione
- Contatto relè flottante
- Il valore dell'illuminazione può essere impostato all'esterno dell'alloggiamento
- Ausilio di impostazione LED (istantaneo)
- Impostazioni precise grazie al nuovo sensore luminoso
- Ritardo di accensione e spegnimento
- Ingresso doppio della linea da sotto o attraverso il pannello posteriore dell'alloggiamento
- Terminali a spina (fino a 2,5 mm<sup>2</sup>) per un'installazione rapida e semplice
- Ampio spazio di cablaggio
- Adatto per l'installazione a parete e ad angolo interno
- Modelli vecchi e nuovi compatibili con il modulo sostituibile
- Alloggiamento realizzato in policarbonato resistente agli urti, stabilizzato agli UV
- Viti imperdibili in acciaio inox