

AL MONZA WL TR MD BK

Référence

924 328 319

Code GTIN

4015120026119



Description du produit

- Luminaire automatique avec détecteur de mouvement intégré et zone de détection de 130°
- Ensemble complet comprenant un support de luminaire et **un verre bullé**



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Luminaire mural
Information sur le produit	Une exposition intensive au soleil pendant une période prolongée peut modifier la teinte.
Interface utilisateur	Potentiomètres
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	3 ans

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural
Section du conducteur à raccorder	2,5 mm ²
Nombre de contacts	4

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 275 mm x Largeur 185 mm x Hauteur/ profondeur 250 mm
Poids	982 g
Matériau	ABS
Indice de protection	IP44
Température ambiante admissible	-25 °C...+55 °C

Couleur	noir, similaire à RAL 9005
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	650 °C

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V ~ / 50 Hz

ÉCLAIRAGE

Diffuseur	transparent
Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	290 °

CAPTEURS

Angle de détection	130°, orientable
Détection transversale	12 m
Détection frontale	4 m
Zone de détection	164 m ²
Hauteur de montage recommandée	1,8 m
Consigne de luminosité	5 - 1000 lx
Durée d'activation	5 s...12 min (réglable par paliers)
Entrée pousoir	✓

AL MONZA WL TR MD BK

Référence 924 328 319
Code GTIN 4015120026119

Dimensions	Zones de détection	Détection	
		<ul style="list-style-type: none"> transversale (A) 	12 m
		<ul style="list-style-type: none"> frontale (B) 	4 m

Diffusion de la lumière	Schéma électrique

Raccordement optionnel de luminaires automatiques en parallèle

Schéma électrique	Schéma électrique

Raccordement standard avec fonction d'éclairage permanent commandée par interrupteur externe.

Raccordement avec commande optionnelle par poussoir.

Description détaillée du produit

AL MONZA WL TR MD BK

Référence	Code GTIN
924 328 319	4015120026119

- Luminaire automatique avec détecteur de mouvement intégré et zone de détection de 130°
- Ensemble complet comprenant un support de luminaire et **un verre bullé**
- Socle à fiches pour un montage facile
- Socle de raccordement dissimulé avec espace de câblage suffisant
- Entrée de câbles à membrane pour une installation simple et rapide
- Bornier inclus pour raccordement direct de la terre
- Définition de la zone de détection et de la portée au moyen d'une lentille pivotante
- Possibilité de neutraliser certaines zones via le capuchon fourni