

AL MONZA WL TR MD BK

Numero articolo

EL10026119

GTIN

4015120026119



Descrizione del prodotto

- Lampada automatica con rilevatore di movimento con angolo di copertura di 130° integrato
- Dispositivo completo che consiste nella parte inferiore della lampada e nel **vetro pulegoso**



Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Lampada da parete
Informazioni sul prodotto	La luce solare intensa per un periodo di tempo prolungato può modificare la tonalità del colore.
Interfaccia utente	Controller di regolazione
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	3 anni

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio sporgente
Posizione di montaggio	Parete
Sezione trasversale del filo collegabile	2,5 mm ²
Numero di contatti	4

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Lunghezza 275 mm x Larghezza 185 mm x Altezza/ profondità 250 mm
Peso	982 g
Materiale	ABS
Tipo di protezione	IP 44
Temperatura ambiente consentita	-25 °C...+55 °C
Colore	nero, simile a RAL 9005

Test del filo incandescente in conformità alla norma IEC 60695-2-10 650 °C - 30 s

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	ON/OFF
Classe di protezione	II
Tensione nominale	230 V AC / 50 Hz

ILLUMINAZIONE

Diffusore	trasparente
Emissione luminosa	Diretto
Angolo di irradiazione	290 °


SENSORI

Angolo di rilevamento	130°, ruotabile in orizzontale
Intervallo di rilevamento in diagonale	12 m
Intervallo di rilevamento frontale	4 m
Campo di rilevamento	164 m ²
Altezza di installazione consigliata	1,8 m
Valore di luminosità	5 - 1000 lx
Ritardo di spegnimento	5 s...12 min (regolabile a stadi)
Ingresso a pulsante	✓


AL MONZA WL TR MD BK

Numero articolo **GTIN**
 EL10026119 4015120026119

Disegno quotato



Campo di rilevamento




Portata di rilevamento

■ Quer (A)	12 m
■ Frontal (B)	4 m

Lichtverteilungskurve_Bild (web)


Schema elettrico




Funzionamento standard con collegamento parallelo opzionale di apparecchi di illuminazione automatiche.

Schema elettrico

Schema elettrico



Funzionamento standard con funzione di illuminazione continua aggiuntiva tramite interruttore esterno.



Funzionamento standard con la possibilità aggiuntiva di accensione manuale.

Descrizione dettagliata del prodotto

AL MONZA WL TR MD BK

Numero articolo	GTIN
EL10026119	4015120026119

- Luce automatica con rilevatore di movimento integrato e campo di rilevamento a 130°
- Dispositivo completo con portalampada e **palla di vetro**
- Installazione con attacco a spina collegabile con una sola mano
- Base del connettore coperta con ampio spazio di cablaggio
- Ingresso della linea a membrana per un'installazione rapida e semplice
- Terminale a spina per il cablaggio passante del conduttore di protezione incluso
- Regolazione di rilevamento e portata tramite lente girevole
- Le singole aree possono essere mascherate utilizzando la clip di copertura in dotazione