

ALVA GROUND SPIKE 170

Référence

941 900 074

Code GTIN

4015120820199



Description du produit

- Pour simplifier l'installation de bollards ALVA Ø 170 mm
- Construction robuste en métal galvanisé à chaud pour l'insertion dans une fondation en béton ou de creuser en terre solide
- Comprend des vis et rondelles en acier inoxydable inclus
- Deux conduits d'un diamètre maximal de 25 mm peuvent être introduits dans les ouvertures situées sur la partie supérieure du piquet de terre pour les câbles de connexion.

Données techniques

GÉNÉRALITÉS

| | |
|-----------------------|--|
| Catégorie d'appareils | Fixations |
| Contenu de livraison | Comprend 3 écrous en acier inoxydable avec rondelles |
| Télécommandable | - |
| Conformité | RoHS |

FIXATION


| | |
|-----------------|--------|
| Type de montage | Inséré |
|-----------------|--------|

| | |
|-----------------|--------|
| Lieu de montage | Au Sol |
|-----------------|--------|

BOÎTIER

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensions | Hauteur/profondeur 590 mm, Ø 145 mm |
| Poids | 2700 g |
| Matériau | acier, zingué |
| Température ambiante admissible | -35 °C...+50 °C |
| Couleur | galvanisé |

Dimensions



Description détaillée du produit

- Pour simplifier l'installation de bollards ALVA Ø 170 mm

ALVA GROUND SPIKE 170

Référence

941 900 074

Code GTIN

4015120820199

- Construction robuste en métal galvanisé à chaud pour l'insertion dans une fondation en béton ou de creuser en terre solide
- Comprennent des vis et rondelles en acier inoxydable inclus
- Deux conduits d'un diamètre maximal de 25 mm peuvent être introduits dans les ouvertures situées sur la partie supérieure du piquet de terre pour les câbles de connexion.