

## REMOTE CONTROL USER

<b>Numero articolo</b>	<b>GTIN</b>
EM10016011	4015120016011

### Descrizione del prodotto

- **Telecomando utente finale** per rilevatori di presenza e di movimento PD-C/MD-C360i/6 mini, PD-C/MD-C360i/8 mini, PD-C/MD-C360i/12 mini, MD-W200i, MD-CE e tutti i rilevatori di movimento della serie RC, luce automatica AL S 230i, proiettori automatici della serie Afi e interruttori crepuscolari CDSi-A/N e CDSi-A/N16AX



### Dati tecnici


#### GENERALE

Categoria dispositivo	Telecomando
Conformità	CE, EAC, RoHS
Garanzia	3 anni

#### ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Lunghezza 56 mm x Larghezza 29 mm x Altezza/ profondità 7 mm
Peso	5 g
Colore	argento

### Disegno quotato



### Descrizione dettagliata del prodotto

- **Telecomando utente finale** per rilevatori di presenza e di movimento PD-C/MD-C360i/6 mini, PD-C/MD-C360i/8 mini, PD-C/MD-C360i/12 mini, MD-W200i, MD-CE, tutti i rilevatori di movimento della serie RC, luce automatica AL S 230i, proiettori automatici della serie Afi e interruttori crepuscolari CDSi-A/N e CDSi-A/N16AX
- Regolazione veloce e precisa del valore luminoso di accensione in base alle esigenze individuali
- Con il semplice tocco di un pulsante (senza necessità di attrezzi o sonda)
- La funzione "Continuous light ON/OFF" (accensione/spengimento luce continua) per max. 12 ore evita di dover installare un interruttore della luce aggiuntivo