

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH

Numero articolo **GTIN**
 EO10298936 4015120298936

DALI	220 - 240 V AC/DC	LED 4000 K	CRI 82	Phi 900 lm	94 lm/W	UGR ≤ 25
IP20						



Dati tecnici

GENERALE	
Categoria dispositivo	Faretto con illuminazione verso il basso
Interfaccia utente	Bus DALI
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Informazioni specifiche sul prodotto	Conforme allo standard DALI-2
Garanzia	5 anni
ALLEGATO	
Tipo di montaggio	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio	Soffitto
Misure di montaggio	Profondità di integrazione: 50 mm, Ø 165 mm
Sezione trasversale del filo collegabile	0,75 mm ²
ALLOGGIAMENTO	
Dimensioni	Altezza/profondità 25 mm, Ø 180 mm
Peso	641 g
Materiale	Alluminio verniciato a polveri
Tipo di protezione	IP20/IP44 sotto il soffitto (integrato)
Temperatura ambiente consentita	-20 °C...+40 °C
Umidità relativa	5 - 93%, senza condensa
Colore	bianco, simile a RAL 9003
Test del filo incandescente in conformità alla norma IEC 60695-2-10	650 °C - 30 s
VERSIONE ELETTRICA	
Sistema di controllo	DALI

Descrizione del prodotto

- Faretto a LED con illuminazione verso il basso, 4000 K con copertura opalina (diffusore), 9 W, per montaggio a soffitto senza accessori aggiuntivi
- Qualità dell'illuminazione e prestazioni del sistema elevate
- Dispositivo di comando DALI con SwitchDIM incluso

Caratteristiche speciali del prodotto:

- Funzione SwitchDIM

Classe di protezione	II
Tensione nominale	220 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Corrente di spunto	5,5 A / 95 μs
Corrente di dispersione	0,01 mA

ILLUMINAZIONE	
Diffusore	opale
Emissione luminosa	Diretto
Angolo di irradiazione	110 °
Unified Glare Rating	≤ 25
Fattore di sfarfallio	0 %
Potenza nominale P	9,5 W
Flusso luminoso	900 lm
Efficacia luminosa	94 lm/W
Temperatura del colore	4000 K
Color Rendering Index Ra	> 80
Tolleranza colore	1SDCM
Scala della qualità del colore	>80
Vita utile misurazioni L70B10 a 25 °C	60000 h
Vita utile misurazioni L70B50 a 25 °C	60000 h
Vita utile L80B10 a 25 °C	40000 h
Vita utile misurazioni L80B50 a 25 °C	40000 h
Vita utile misurazioni L90B10 a 25 °C	20000 h
Vita utile misurazioni L90B50 a 25 °C	20000 h
Sicurezza fotobiologica	Gruppo di rischio 0


ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH

Numero articolo	GTIN
EO10298936	4015120298936


Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
Accessori elettrici			
JUNCTION BOX 5-POLE BK	EO10430992	Scatola di giunzione universale, nera, 5 pin, 2.5 mm ²	4015120430992
Adattatore			
ELSA-2 RING 165	EO10300271	Anello adattatore 165-200 mm per la serie ELSA-2	4015120300271
Montaggio			
ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH	EO10300882	Telaio per installazione a soffitto per la serie ELSA-2 165	4015120300882


Disegno quotato



Lichtverteilungskurve_Bild (web)



Schema elettrico



Funzionamento standard.

Descrizione dettagliata del prodotto

- Faretto a LED con illuminazione verso il basso, 9 W per montaggio a soffitto
- Apparecchio di illuminazione incassato con copertura opalina (diffusore)
- Alloggiamento di alta qualità, corpo lampada in alluminio, verniciato a polvere, bianco (RAL 9003)
- Può essere utilizzato per il montaggio a soffitto senza accessori aggiuntivi
- Temperatura colore: 4000 K con tolleranze di colore più basse
- Flusso luminoso: 850 lm

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH

Numero articolo	GTIN
EO10298936	4015120298936

- Elevata qualità dell'illuminazione
- Eccellente efficienza del sistema
- Vita utile misurazioni L80B50 a 25 °C: 40000 h
- Dispositivo di comando: DALI SwitchDIM (incluso)