

## OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6800 840 IP66 3h 5x2.5

**Référence** 941 303 769  
**Code GTIN** 4015120310492



### Données techniques

GÉNÉRALITÉS	
Catégorie d'appareils	Luminaire étanche
Contenu de livraison	2x support de montage pour montage au plafond, 2x presse-étoupes M20x1.5 pour câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> , 10x clips de verrouillage en acier inoxydable
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans
FIXATION	
Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural / au plafond
BOÎTIER	
Dimensions	Longueur 1477 mm x Largeur 85 mm x Hauteur/profondeur 86 mm
Poids	2212 g
Matériau	Plastique résistant aux UV
Indice de protection	IP66
Température ambiante admissible	-20 °C...
Résistance aux chocs	IK08
Couleur	gris clair, similaire à RAL 7035
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	850 °C
RACCORDEMENT	
Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	I

ON/OFF	LED 4000 K	CRI 80	Phi 6800 lm	147 lm/W	UGR ≤ 25	IP66
	LiFePO4 3,2 V / 4,5 Ah	3 h	220 - 240 V AC			

### Description du produit

- Luminaires LED étanches à l'humidité avec pilote MARCHE/ARRÊT intégré et marque de conformité ENEC
- Fonction luminaire de sécurité avec batterie LiFePO4 longue durée et autotest automatique
- Installation de groupe simple grâce au câblage traversant 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> intégré et aux bornes à pousser des deux côtés
- Deux presse-étoupes pour câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> inclus
- Excellente transmission de la lumière grâce au diffuseur opale en polycarbonate stabilisé contre les UV
- Excellent rendement lumineux
- Type haute protection (IP66) grâce au joint injecté à base de silicone

Tension nominale 220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz

ÉCLAIRAGE	
Diffuseur	opale
Émission de lumière	directe
Unified Glare Rating	≤ 25
Puissance nominale P	46 W
Flux lumineux	6800 lm
Rendement lumineux	147 lm/W
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	3 SDCM
Durée de vie L70B10 par 25 °C	102000 h
Durée de vie L70B50 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L80B50 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L90B10 par 25 °C	75000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	83000 h
Sécurité photobiologique	RG0

ÉCLAIRAGE DE SECOURS	
Autonomie	3 h
Type de commutation	Commutation permanente/en mode veille
Alimentation de secours	décentralisée (sur batterie autonome)
Batterie	LiFePO4 3,2 V / 4,5 Ah
Test automatique	✓


## OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6800 840 IP66 3h 5x2.5

Référence	Code GTIN
941 303 769	4015120310492


### Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
<b>Fixations</b>			
OLIVIA-2 WALL MOUNTING BRACKET SET 2x	941 900 164	2 supports de montage renforcés en acier inoxydable pour montage mural	4015120310508
OLIVIA-2 HANGER BRACKET SET 2x	941 900 174	2x supports inox pour montage suspendu. Pour insertion dans les supports de montage fournis avec les luminaires étanches OLIVIA-2.	4015120310515


### Dimensions



### Diffusion de la lumière



### Schéma électrique



Raccordement standard

### Description détaillée du produit

- Luminaires LED étanches à l'humidité avec pilote MARCHE/ARRÊT intégré et marque de conformité ENEC
- Fonction luminaire de sécurité avec batterie LiFePO4 longue durée et autotest automatique
- Installation de groupe simple grâce au câblage traversant 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> intégré et aux bornes à pousser des deux côtés
- Deux presse-étoupes pour câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> inclus
- Excellente transmission de la lumière grâce au diffuseur opale en polycarbonate stabilisé contre les UV
- Excellent rendement lumineux
- Type haute protection (IP66) grâce au joint injecté à base de silicone
- Clips de verrouillage inviolables en acier inoxydable (ne peuvent pas être libérés à la main)
- Deux supports à clipser et réglables de manière flexible pour le montage au plafond inclus
- Supports renforcés pour montage mural et supports pour montage suspendu comme accessoires en option