

MD-C 360i/6 mini 12V

Numero articolo

EP10425776

GTIN

4015120425776



Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Rilevatore di movimento montato a soffitto
Fornitura	include maschera lente, connettori di installazione a molla, anello di fissaggio a morsetto
Informazioni sul prodotto	Posizione di installazione: mantenere una distanza di sicurezza di 5 m dalle antenne radio (ad es. punti di accesso WiFi).
Interfaccia utente	Telecomando a infrarossi
Con comando a distanza	✓
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Informazioni specifiche sul prodotto	Configurazione tramite ESY-app (è necessaria la ESY-Pen!) o telecomando IR.
Garanzia	5 anni

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio	Soffitto
Misure di montaggio	Profondità di integrazione: 36 mm, Ø 20 mm
Tipo di connessione	Finale aperto
Lunghezza del cavo	1,5 m

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Altezza/profondità 47 mm, Ø 25 mm
Peso	74 g
Materiale	Polietilene stabilizzato UV
Tipo di protezione	IP 65
Temperatura ambiente consentita	-25 °C...+50 °C
Umidità relativa	5 - 93%, senza condensa
Colore	opale opaco



Descrizione del prodotto

- Rilevatore di movimento mini 12 V CC **Campo di rilevamento a 360°** per il montaggio a soffitto incassato e a parete
- **Portata fino a 6 m** in corrispondenza del diametro per l'uso in stanze umide di piccole dimensioni, servizi igienici, piccoli uffici, corridoi, applicazioni speciali, camper automotive
- Le impostazioni predefinite garantiscono un funzionamento immediato

Caratteristiche speciali del prodotto:

- Semplice parametrizzazione, controllo remoto e documentazione con ESY-Pen e ESY-App

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	ON/OFF
Classe di protezione	III
Tensione nominale	12 - 13,2 V DC
Potenza assorbita	0,3 W

SENSORI

Angolo di rilevamento	360°
Intervallo di rilevamento in diagonale	Ø 6 m
Intervallo di rilevamento frontale	Ø 2 m
Campo di rilevamento	fino a 28 m ²
Altezza di installazione consigliata	3 m
Max. Altezza di montaggio	5 m
Misurazione della luce	luce miscelata
Valore di luminosità	10 - 2000 lx

CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)

Numero di canali luminosi	1
Ingresso a pulsante HVAC	-
Numero di rilevatori commutabili in parallelo	10
Ingresso slave	-
Modalità	semiautomatico, Completamente automatico
Ritardo di commutazione da "scuro a chiaro"	0 s
Ritardo di commutazione da "chiaro a scuro"	30 s
Controllo costante dell'illuminazione	-
Canale	C1 Illuminazione
Funzione	Commutazione
Capacità di commutazione	12 V = / 3 A.
Contatto di commutazione	contatto di chiusura/flottante

MD-C 360i/6 mini 12V

Numero articolo	GTIN
EP10425776	4015120425776

Ingresso a pulsante	-
Funzionamento a impulsi	✓

Ritardo di spegnimento	60 s...15 min (regolabile a stadi)
------------------------	------------------------------------

Impostazioni di fabbrica

GENERALE	
Sensibilità	100 %


CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)	
Canale	C1 Illuminazione

Modalità di esercizio	completamente automatico
Valore nominale luminosità/soglia di commutazione	100 lx
Ritardo di spegnimento	5 min


Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
Adattatore			
COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/20	EP10426384	Adattatore per la serie COMPACT MINI (6 m) per l'installazione di rilevatori di movimento e di presenza in faretti (sorgente luminosa QR-CBC51-Ø 51 mm) con anello di sicurezza	4015120426384
Telecomando			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen e ESY-App, due strumenti per ogni attività: (1) parametrizzazione, (2) telecomando, (3) misurazione della luce, (4) gestione progetto	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	Telecomando a infrarossi per rilevatori di presenza e di movimento	4015120425509

Disegno quotato



Campo di rilevamento



Portata di rilevamento

■ Quer (A)	Ø 6 m
■ Frontal (B)	Ø 2 m

MD-C 360i/6 mini 12V


Numero articolo

EP10425776

GTIN

4015120425776

Schema elettrico



Funzionamento standard

Descrizione dettagliata del prodotto

- Rilevatore di movimento mini 12 V CC **campo di rilevamento a 360°** per montaggio a soffitto incassato e a parete per un controllo dell'illuminazione basato sulla domanda e quindi una notevole riduzione dei costi energetici
- **Portata fino a 6 m** in corrispondenza del diametro per l'uso in stanze umide di piccole dimensioni, servizi igienici, piccoli uffici, corridoi, applicazioni speciali, camper automotive
- Le impostazioni predefinite garantiscono un funzionamento immediato
- Programmazione semplice tramite telecomando
- Design piccolo e compatto per un foro di installazione di appena 20 mm di diametro
- Versione IP 65 per l'uso in particolare in ambienti umidi
- Cavo fisso, lungo 60 cm
- Nuova tecnologia di fissaggio universale ESYLUX per un'installazione rapida ad esempio in soffitti, placche per interruttori di marca, luci, scatole incassate e armadietti
- Montaggio a soffitto incassato possibile in soffitti sospesi chiusi con connettori a molla o anello di serraggio in dotazione
- Compatibile con interruttori di marca se montati a parete con anello di serraggio in dotazione
- Mascheramento mirato fuori dalle aree per mezzo di una maschera lente chiusa