

PD-C 360/8 mini Slave

Numero articolo

EP10426063

GTIN

4015120426063



Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Rilevatore di presenza montato a soffitto
Fornitura	include maschera lente, connettori di installazione a molla, anello di fissaggio a morsetto
Informazioni sul prodotto	Posizione di installazione: mantenere una distanza di sicurezza di 5 m dalle antenne radio (ad es. punti di accesso WiFi).
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	5 anni

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio	Soffitto
Misure di montaggio	Profondità di integrazione: 45 mm, Ø 25 mm
Tipo di connessione	Finale aperto
Lunghezza del cavo	0,6 m

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Altezza/profondità 60 mm, Ø 33 mm
Peso	83 g
Materiale	Polietilene stabilizzato UV, Policarbonato stabilizzato ai raggi UV
Tipo di protezione	IP 55
Temperatura ambiente consentita	-25 °C...+50 °C
Umidità relativa	5 - 93%, senza condensa
Colore	opale opaco

Ø 8 m	360°	ON/OFF	IP55	
-------	------	--------	------	--

Descrizione del prodotto

- Rilevatore di presenza "slave" per estendere il campo di rilevamento di un rilevatore di presenza "master" con **campo di rilevamento a 360°** per montaggio a soffitto
- Portata di 8 m** in corrispondenza del diametro come ammodernamento economico del sistema con fino a 10 estensioni aggiuntive
- Rilevatore "slave" collegabile ai seguenti modelli:
 - PD-C360i/8 mini / PD-C360i/8 mini-3m / PD-C360i/8 mini DIM
 - PD-C360i/12 mini / PD-C360i/12 mini DIM

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	ON/OFF
Classe di protezione	II
Tensione nominale	230 V AC / 50 Hz
Potenza assorbita	0,2 W

SENSORI

Angolo di rilevamento	360°
Intervallo di rilevamento in diagonale	Ø 8 m
Intervallo di rilevamento frontale	Ø 5 m
Portata di rilevamento presenza	Ø 3 m
Campo di rilevamento	fino a 50 m²
Altezza di installazione consigliata	3 m
Max. Altezza di montaggio	5 m
Misurazione della luce	nessuno

CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)



Ingresso a pulsante HVAC	-
Ingresso slave	-
Ritardo di commutazione da "scuro a chiaro"	0 s
Ritardo di commutazione da "chiaro a scuro"	30 s
Controllo costante dell'illuminazione	-
Canale	C1 Illuminazione
Funzione	Non pertinente
Contatto di commutazione	Sistema bus
Ingresso a pulsante	-
Funzionamento a impulsi	-

PD-C 360/8 mini Slave


Numero articolo	GTIN
EP10426063	4015120426063

Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
Accessori elettrici			
FILTER 230 V	EP10426988	Filtro per la soppressione di carichi induttivi, come relè, contattori, lampade fluorescenti e trasformatori	4015120426988
Adattatore			
COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/25	EP10426391	Adattatore per la serie COMPACT MINI (8 m e 12 m) per l'installazione di rilevatori di movimento e di presenza in faretti (sorgente luminosa QR-CBC51-Ø 51 mm) con anello di sicurezza	4015120426391
Rilevatore di presenza montato a soffitto			
PD-C 360i/8 mini	EP10426025	Rilevatore di presenza Mini con campo di rilevamento a 360° per montaggio a soffitto incassato per un controllo dell'illuminazione basato sulla domanda e quindi una notevole riduzione dei costi energetici	4015120426025
PD-C 360i/8 mini 3m	EP10427015	Rilevatore di presenza Mini con campo di rilevamento a 360° per montaggio a soffitto incassato per un controllo dell'illuminazione basato sulla domanda e quindi una notevole riduzione dei costi energetici	4015120427015
PD-C 360i/12 mini	EP10426032	Rilevatore di presenza Mini con campo di rilevamento a 360° per montaggio a soffitto incassato per un controllo dell'illuminazione basato sulla domanda e quindi una notevole riduzione dei costi energetici	4015120426032

Disegno quotato	Campo di rilevamento	Portata di rilevamento	
		Quer (A)	Ø 8 m
		Frontal (B)	Ø 5 m
		Präsenzbereich (C)	Ø 3 m

Schema elettrico



Connessione master-slave per i rilevatori di presenza: massimo 10 dispositivi slave collegabili a un dispositivo master.

PD-C 360/8 mini Slave

Numero articolo

EP10426063

GTIN

4015120426063

Descrizione dettagliata del prodotto

- Rilevatore di presenza "slave" per estendere il campo di rilevamento di un rilevatore di presenza "master" con campo di rilevamento a 360° per il montaggio a soffitto
- **Portata fino a 8 m** in corrispondenza del diametro come ammodernamento economico del sistema con fino a 10 estensioni aggiuntive
- Tutti i parametri sono impostati sul rilevatore "master"; il dispositivo "slave" registra i movimenti e li trasmette al "master"
- Design piccolo e compatto per un foro di installazione di appena 25 mm di diametro
- Cavo fisso, lungo 60 cm
- Nuova tecnologia di fissaggio universale ESYLUX per un'installazione rapida ad esempio in soffitti sospesi, lampade, scatole incassate e armadietti
- Montaggio a soffitto incassato possibile in soffitti sospesi chiusi con connettori a molla o anello di serraggio in dotazione
- Mascheramento mirato fuori dalle aree per mezzo di una maschera lente chiusa
- Rilevatore "slave" collegabile ai seguenti rilevatori: - PD-C360i/8 mini, PD-C360i/12 mini, PD-C360i/8 mini DIM, PD-C360i/12 mini DIM