

PD-C 360i/8 mini UC

Numero articolo **GTIN**
 EP10427343 4015120427343



Dati tecnici

GENERALE	
Categoria dispositivo	Rilevatore di presenza montato a soffitto
Fornitura	include maschera lente, connettori di installazione a molla, anello di fissaggio a morsetto
Informazioni sul prodotto	Posizione di installazione: mantenere una distanza di sicurezza di 5 m dalle antenne radio (ad es. punti di accesso WiFi).
Interfaccia utente	Telecomando a infrarossi
Con comando a distanza	✓
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Informazioni specifiche sul prodotto	Configurazione tramite ESY-app (è necessaria la ESY-Pen!) o telecomando IR.
Garanzia	5 anni
ALLEGATO	
Tipo di montaggio	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio	Soffitto
Misure di montaggio	Profondità di integrazione: 45 mm, Ø 25 mm
Tipo di connessione	Finale aperto
Lunghezza del cavo	0,6 m
ALLOGGIAMENTO	
Dimensioni	Altezza/profondità 60 mm, Ø 33 mm
Peso	60 g
Materiale	Polietilene stabilizzato UV, Policarbonato stabilizzato ai raggi UV
Tipo di protezione	IP 55
Temperatura ambiente consentita	-25 °C...+50 °C
Umidità relativa	5 - 93%, senza condensa
Colore	opale opaco



Descrizione del prodotto

- Rilevatore di presenza con **campo di rilevamento a 360°** per montaggio a soffitto incassato
- **Portata fino a 8 m** in corrispondenza del diametro per l'uso in connessione con i sistemi di gestione degli edifici
- Tensione di esercizio 12-36 V CC o CA (CA/CC)
- Uscita di commutazione (C/O) controllata da software priva di potenziale
- Collegabile al display di rilevamento e scollegabile da esso
- Interruttore silenzioso fino a un massimo di 2 A

Caratteristiche speciali del prodotto:

- Semplice parametrizzazione, controllo remoto e documentazione con ESY-Pen e ESY-App

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	12 - 36 V UC
Classe di protezione	III
Tensione nominale	12 - 36 V AC/DC
Potenza assorbita	0,3 W

SENSORI

Angolo di rilevamento	360°
Intervallo di rilevamento in diagonale	Ø 8 m
Intervallo di rilevamento frontale	Ø 5 m
Portata di rilevamento presenza	Ø 3 m
Campo di rilevamento	fino a 50 m ²
Altezza di installazione consigliata	3 m
Max. Altezza di montaggio	5 m
Misurazione della luce	luce miscelata
Valore di luminosità	5 - 2000 lx

CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)

Numero di canali luminosi	1
Ingresso a pulsante illuminazione	1
Ingresso a pulsante HVAC	-
Ingresso slave	-
Modalità	semiautomatico, Completamente automatico
Ritardo di commutazione da "scuro a chiaro"	300 s
Ritardo di commutazione da "chiaro a scuro"	30 s
Controllo costante dell'illuminazione	✓
Canale	C1 Illuminazione
Funzione	Commutazione, Invia valori
Capacità di commutazione	12-36 V UC (CA/CC), 2 A

PD-C 360i/8 mini UC


Numero articolo	GTIN
EP10427343	4015120427343

Contatto di commutazione	contatto di chiusura/flottante	Funzionamento a impulsi	✓
Ingresso a pulsante	✓	Ritardo di spegnimento	60 s...60 min (regolabile a stadi)


Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
Adattatore			
COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/25	EP10426391	Adattatore per la serie COMPACT MINI (8 m e 12 m) per l'installazione di rilevatori di movimento e di presenza in faretti (sorgente luminosa QR-CBC51-Ø 51 mm) con anello di sicurezza	4015120426391
Telecomando			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen e ESY-App, due strumenti per ogni attività: (1) parametrizzazione, (2) telecomando, (3) misurazione della luce, (4) gestione progetto	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	Telecomando a infrarossi per rilevatori di presenza e di movimento	4015120425509

Disegno quotato




Campo di rilevamento



Portata di rilevamento

■ Quer (A)	Ø 8 m
■ Frontal (B)	Ø 5 m
■ Präsenzbereich (C)	Ø 3 m

Schema elettrico



Funzionamento standard con comando opzionale tramite pulsante di chiusura.

PD-C 360i/8 mini UC

Numero articolo	GTIN
EP10427343	4015120427343

Descrizione dettagliata del prodotto

- Rilevatore di presenza con **campo di rilevamento a 360°** per montaggio a soffitto incassato
- Portata fino a 8 m di diametro **per l'uso in collegamento con i sistemi di gestione degli edifici**
- Tensione d'esercizio 12-36 V CC o CA (CA/CC)
- Uscita di commutazione (C/O) controllata da software senza potenziale
- Collegabile al display di rilevamento e scollegabile da esso
- Interruttore silenzioso fino al massimo di 2 A
- Design piccolo e compatto per un foro di installazione di appena 25 mm di diametro
- Cavo fisso, lunghezza 60 cm
- Nuova tecnologia di fissaggio universale ESYLUX per un'installazione rapida ad esempio in soffitti sospesi, lampade, scatole incassate e armadietti
- Montaggio a soffitto incassato possibile in soffitti sospesi chiusi con connettori a molla o anello di serraggio in dotazione
- Ingresso interruttore aggiuntivo per il controllo manuale
- Le impostazioni predefinite garantiscono un funzionamento immediato