


PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH

Numero articolo

EP10431630

GTIN

4015120431630



Descrizione del prodotto

- 8-way button to act as certified DALI-2 input device
- Individual function allocation using application controller (DALI-2 control unit)
- Function assignments of buttons can be individually labelled
- Power supply from DALI bus
- Compatible with 55 mm frames from most manufacturers

Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Pulsante
Conformità	CE, RoHS, WEEE, EAC
Garanzia	5 anni

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio	Parete
Misure di montaggio	Lunghezza di montaggio: 55,5 mm x Larghezza di montaggio: 55,5 mm x Profondità di integrazione: 8 mm,
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	0,2 - 1,5 mm ²

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Lunghezza 71 mm x Larghezza 71 mm x Altezza/profondità 21,5 mm
------------	--

Peso	62 g
Materiale	Plastica resistente ai raggi UV
Tipo di protezione	IP20
Temperatura ambiente consentita	-20 °C...+50 °C
Umidità relativa	max 80%, senza condensa
Colore	bianco

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	DALI-2
Classe di protezione	III
Tensione nominale	12,5 - 22,5 V DC
Nessuna corrente di carico DALI	2 mA
Corrente di picco DALI	10 mA

AUTOMAZIONE

Tensione del bus	12-22,5 V CC
------------------	--------------

PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH


Numero articolo

GTIN


EP10431630

4015120431630

Disegno quotato




Schema elettrico



Funzionamento standard.

Schema elettrico



Connessione master-slave per i rilevatori di presenza: massimo 8 dispositivi slave collegabili a un dispositivo master.

Descrizione dettagliata del prodotto

- 8-way button to act as certified DALI-2 input device
- Individual function allocation using application controller (DALI-2 control unit)
- Function assignments of buttons can be individually labelled
- Power supply from DALI bus
- Compatible with 55 mm frames from most manufacturers