# **DATENBLATT**



## **DRIVER-SET 30W RJ45**

Artikelnummer

**GTIN** 

941 990 006

4015120127786





#### **Produktbeschreibung**

- LED-Treiber Set ON/OFF für ESYLUX Satelliten LED-Leuchten mit konstanter Lichtfarbe
- Max. Ausgangsleistung 30 W
- Ausgangsstrom 700 mA

Werkstoff

- Primärseitig am Treiber angeschlossen: 150 mm weißes Kabel mit 3-poliger Steckklemme, 2.5 mm<sup>3</sup> in einer Anschlussbox mit Zugentlastung
- Sekundärseitig am Treiber angeschlossen: 1 m langes blaues Kabel mit RJ45 Stecker

#### **Technische Daten**

ALLGEMEIN	
Gerätekategorie	Betriebsgerät
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
BEFESTIGUNG	
Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Anschlussart	Steckklemme, Stecker
Steckverbinder	RJ45
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,5 - 2,5 mm²
Anzahl der Kontakte	3
Länge der Anschlussleitung	1 m
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 132 mm x Breite 45 mm x Höhe/Tiefe 30 mm
Gewicht	237 g

Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C+40 °C
Relative Luftfeuchte	10 – 90 %, nicht kondensierend
Farbe	schwarz/weiss
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	200 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz
Ausgangsspannung	28 - 42 V DC
Einschaltstrom	12,5 A / 232 µs
Ausgangsstrom	700 mA
Leistungsaufnahme	30 W
Stromaufnahme	300 mA
Standby-Verbrauch	< 0,5 W

PC + ABS

# **DATENBLATT**





## **DRIVER-SET 30W RJ45**

Artikelnummer GTIN

941 990 006 4015120127786

Masszeichnung Schaltplan





Standard betrieb

#### Ausführliche Produktbeschreibung

- LED-Treiber Set ON/OFF für ESYLUX Satelliten LED-Leuchten mit konstanter Lichtfarbe
- Max. Ausgangsleistung 30 W
- Ausgangsstrom 700 mA
- Primärseitig am Treiber angeschlossen: 150 mm weißes Kabel mit 3-poliger Steckklemme, 2.5 mm<sup>3</sup> in einer Anschlussbox mit Zugentlastung
- Sekundärseitig am Treiber angeschlossen: 1 m langes blaues Kabel mit RJ45 Stecker