




## SUPROS

**Indoor LED Deckenaufbauleuchte, rund, weiß, 4000K, 60° Reflektor, CRI90, 2700lm**

Die Leuchten Serie SUPROS überzeugt durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, herausragende LED Technik und einem stimmigen Design. Mit ihrem sehr hohen Lichtstrom ist die SUPROS Produktfamilie ideal geeignet für den Austausch von leistungsintensiven, konventionellen Beleuchtungsanlagen. Der im Lieferumfang befindliche, breitabstrahlende Reflektor ist gegen separat erhältliche Reflektoren mit geringeren Abstrahlwinkeln ohne den Einsatz von Werkzeug austauschbar. Durch die werkseitig verbauten LED Treiber sind alle Leuchten der Serie für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.



## TECHNISCHE DATEN

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                  | 1003288                 |
| Dreh- oder Schwenkbar     | rotary bar and tiltable |
| IP Code                   | IP 20                   |
| Montage                   | Aufbau                  |
| Montagedetails            | Decke                   |
| Primäre Nennspannung      | 220-240V ~50/60Hz       |
| Sekundär Strom / Spannung | 750 mA                  |
| Schutzklasse              | I                       |
| Wattage                   | 31 W                    |
| Umgebungstemperatur       | 25 °C                   |
| Höhe Einschaltstrom       | 18.6 A                  |
| Dauer Einschaltstrom      | 240 µs                  |
| Stroboskop-Effekt (SVM)   | 0.01                    |
| Lumen                     | 2700 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur       | 4000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel            | 60 °                    |
| Farbe                     | weiß                    |
| CRI                       | 90                      |
| LXXBXX Daten              | L70B50                  |
| Lebensdauer               | 50000 h                 |
| Lichtstärkeverteilung     | rotationssymmetrisch    |
| Lichtaustritt             | direkt                  |

Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Zubehör

|        |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 114102 | REFLEKTOR , für SU-PROS, 20°, inkl. Glas und Fixierring |
| 114104 | REFLEKTOR , für SU-PROS, 40°, inkl. Glas und Fixierring |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Risikogruppe    | 1        |
| Höhe            | 20.5 cm  |
| Durchmesser     | 12.7 cm  |
| Nettogewicht    | 1.341 kg |
| Bruttogewicht   | 1.481 kg |
| BIG WHITE Seite | 270      |