




GALEN 120

SP LED PROFIL Outdoor Single Colour CCT switch 3000/4000K

Dank der integrierten Montagehalter sowie die spritzwassergeschützten Anschluss- und Verbindungskabel ist das GALEN LED Profil schnell und einfach an der Wand auf dem Boden oder an der Decke zu installieren. Die bevorzugte Anwendung ist die Beleuchtung von Displays und Schildern. Hinzu kommt der praktische CCT Switch für ein Plus an Flexibilität, da sich die Lichtfarbe über einen außenliegenden Schalter zwischen 3000K (warmweiß) und 4000K (neutralweiß) einstellen lässt. Robust gefertigt und mit leistungsstarken LEDs ausgestattet, ist GALEN ideal, wenn es um die effektvolle oder funktionale Beleuchtung in den Außenbereichen von Shops, Hotellerie, Gastronomie oder auch in gewerblichen Gebäuden geht.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003448
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Schlagfestigkeit	0.35 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Boden, Wand
Anzahl Durchverdrahtung	10
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	900 mA
Schutzklasse	I
Wattage	34 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Höhe Einschaltstrom	25 A
Dauer Einschaltstrom	500 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.89
Lumen	3000 / 3100 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	54000 h

Lichtquelle

916553	
--------	---

Zubehör

231960	ANSCHLUSSLEITUNG , für GALEN Outdoor Wandleuchte, schwarz, 5 m
231961	VERBINDUNGSKABEL , für GALEN Outdoor Wandleuchte, schwarz, 1 m

Risikogruppe	1
Breite	120 cm
Höhe	6.2 cm
Tiefe	11.3 cm
Nettogewicht	2.774 kg
Bruttogewicht	3.015 kg
BIG WHITE Seite	591