




NUMINOS® MOVE DL M

Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/chrom 2700K 40° dreh- und schwenkbar

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstrom von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

| | T |
|--|-------------------------|
| Art. Nr. | 1003570 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tiltable |
| IP Code | IP 20 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 17.55 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 1550 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 40 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR≤ | 19 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymetrisch |
| | |



Lichtquelle

| 791800 | A E |
|---------|---|
| Zubehör | |
| 1004054 | LED Treiber , 20W 500- mA PHASE |
| 1004064 | LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA |
| 1004069 | LED Treiber , 29W 500- mA |
| 1004790 | NUMINOS® M , Diffusor Ellipse |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma |
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe |
| 1006143 | Numinos® M Reduzier- ring , rund 240/120mm schwarz |
| 1006144 | Numinos® M Reduzier- ring , rund 240/120mm weiß |
| 1006145 | Numinos® M Reduzier- ring , eckig 240/120mm schwarz |
| 1006146 | Numinos® M Reduzier- ring , eckig 240/120mm weiß |

| Lichtaustritt | direkt |
|-------------------|---------|
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 9 cm |
| Durchmesser | 13.5 cm |
| Nettogewicht | 0.39 kg |
| Bruttogewicht | 0.45 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 10 cm |
| Einbaudurchmesser | 12 cm |
| BIG WHITE Seite | 42 |