



SUPROS

encastré plafond rond, blanc, 2100lm, 4000K, SLM LED, 60°, IRC90

La gamme de luminaires SUPROS se distingue par ses nombreuses possibilités d'utilisation, l'excellence de sa technologie LED et la fluidité de son design. Dotée d'un flux lumineux très intense, la gamme de produits SUPROS est idéale en remplacement d'installations d'éclairage classiques à forte consommation. Le réflecteur à faisceau large fourni peut être remplacé par des réflecteurs à plus faible angle de rayonnement (vendus séparément) sans utiliser d'outil. Grâce à l'alimentation LED intégrée, tous les luminaires de la gamme peuvent être raccordés directement à la tension secteur 230V.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	1003304
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Courant secondaire / tension secondaire	750mA
Hauteur	11 cm
Diamètre	16.5 cm
Diamètre d'encastrement	15.3 cm
Profondeur d'encastrement	10.7 cm
Poids net	0.929 kg
Poids brut	1.06 kg
Code IP	IP 20
Classe de protection	II
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Puissance en watts	31 W
Lumen	2700 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	blanc
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Température ambiante	25 °C

Source Lumineuse

791825		Page du BIG WHITE	384
--------	---	-------------------	-----

Accessoires

114102	SUPROS , réflecteur 20° , gris
114104	SUPROS , réflecteur 40° , gris