




SUPROS

encastré de plafond intérieur, move, noir, LED, 36W, 4000K, IRC90

La gamme de luminaires SUPROS se distingue par ses nombreuses possibilités d'utilisation, l'excellence de sa technologie LED et la fluidité de son design. Dotée d'un flux lumineux très intense, la gamme de produits SUPROS est idéale en remplacement d'installations d'éclairage classiques à forte consommation. Le réflecteur à faisceau large fourni peut être remplacé par des réflecteurs à plus faible angle de rayonnement (vendus séparément) sans utiliser d'outil. Grâce à l'alimentation LED intégrée, tous les luminaires de la gamme peuvent être raccordés directement à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|------------------------|
| Réf. : | 1003313 |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Courant secondaire / tension secondaire | 950mA |
| Hauteur | 17 cm |
| Diamètre | 19.5 cm |
| Diamètre d'encastrement | 18 cm |
| Profondeur d'encastrement | 11.5 cm |
| Poids net | 1.548 kg |
| Poids brut | 1.69 kg |
| Code IP | IP 20 |
| Classe de protection | II |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Puissance en watts | 36 W |
| Lumen | 3520 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 60 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 90 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Température ambiante | 25 °C |

Source Lumineuse

| | | | |
|--------|---|-------------------|-----|
| 791850 |  | Page du BIG WHITE | 387 |
|--------|---|-------------------|-----|

Accessoires

| | |
|--------|--------------------------------|
| 114102 | SUPROS , réflecteur 20° , gris |
| 114104 | SUPROS , réflecteur 40° , gris |