




GALEN 120

SP PROFILO LED Outdoor Single Colour CCT switch 3000/4000K

Grazie al supporto di fissaggio e ai cavi di alimentazione e collegamento a prova di spruzzi d'acqua, il profilo GALEN LED si monta nella massima semplicità e rapidità a parete, pavimento o soffitto. L'applicazione principale è nell'illuminazione di espositori e cartelli. Il pratico interruttore CCT è un ulteriore elemento di flessibilità: consente infatti di impostare il colore della luce tra 3000K (bianco caldo) e 4000K (bianco neutro) tramite un interruttore esterno. Dalla struttura robusta e dotato di LED ad alte prestazioni, GALEN si rivela ideale per l'illuminazione d'effetto o funzionale di aree esterne di negozi, hotel, ristoranti, ma anche di edifici industriali.



DATI TECNICI

Articolo:	1003448
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz mA/V
Corrente secondaria / tensione secondaria	900mA
Larghezza	120 cm
Altezza	6.2 cm
Profondità	11.3 cm
Peso netto	2.774 kg
Peso lordo	3.015 kg
Codice IP	IP 65
Classe isolamento	I
Classe di resistenza all'urto	IK03
Resistenza all'urto	0,35 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto,Pavimento,Parete
Numero di cablaggi	10
Wattaggio	34 W
Lumen	3100 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Colore	antracite
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	54000 h

Sorgente Luminosa

916553	
--------	---

Accessori

231960	CAVO DI COLLEGAMENTO , per lampada da parete GALEN outdoor, nero, 5 m
231961	CAVO DI ALIMENTAZIONE , per lampada da parete GALEN outdoor, nero, 1 m

Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
BIG WHITE pagina	591