




## NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 20°, noir/chrome, LED, 2700K, orientable

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économisant de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 25,41 watts, une intensité lumineuse de 2 150 lumens, une température de couleur de 2 700 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	1003627
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Courant secondaire / tension secondaire	700mA
Hauteur	9.5 cm
Diamètre	16 cm
Diamètre d'encastrement	14.5 cm
Profondeur d'encastrement	10.5 cm
Poids net	0.54 kg
Poids brut	0.68 kg
Code IP	IP 20
Classe de protection	III
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0,2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Puissance en watts	25.41 W
Lumen	2150 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	20 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	19

## Source Lumineuse

791800	
--------	---

### Accessoires

1004062	Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700mA, 21-29,5W
1004065	Alimentation LED , intérieur, noir, 700mA, 30W
1004070	Alimentation LED , intérieur, blanc, 250/350/500/700mA, 1,5-40,6W
1004794	NUMINOS , diffuseur ellipsoïde, intérieur, III, transparent
1004795	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, III, transparent
1004796	NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, III
1004797	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, III, noir
1006147	Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, noir
1006148	Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, blanc
1006149	Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, noir
1006150	Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, blanc

Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Page du BIG WHITE	44