




## NUMINOS

**encastré de plafond intérieur, 40°, noir/blanc, LED, 3000K, orientable**

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 25,41 watts, une intensité lumineuse de 2 300 lumens, une température de couleur de 3 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

<b>Réf. :</b>	1003653
<b>Nombre de sorties lumineuses différentes</b>	1
<b>Courant secondaire / tension secondaire</b>	700mA
<b>Hauteur</b>	9.5 cm
<b>Diamètre</b>	16 cm
<b>Diamètre d'encastrement</b>	14.5 cm
<b>Profondeur d'encastrement</b>	10.5 cm
<b>Poids net</b>	0.54 kg
<b>Poids brut</b>	0.68 kg
<b>Code IP</b>	IP 20
<b>Classe de protection</b>	III
<b>Classe de résistance aux chocs</b>	IK02
<b>Résistance aux chocs</b>	0,2 Joule
<b>Montage</b>	Encastrement
<b>Détails de montage</b>	Plafond
<b>Puissance en watts</b>	25.41 W
<b>Lumen</b>	2300 lm
<b>Température de couleur</b>	3000 Kelvin
<b>Angle de rayonnement</b>	40 °
<b>Coloris</b>	noir
<b>IRC</b>	90
<b>UGR ≤</b>	19

## Source Lumineuse

791822	
--------	---

### Accessoires

1004062	Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700mA, 21-29,5W
1004065	Alimentation LED , intérieur, noir, 700mA, 30W
1004070	Alimentation LED , intérieur, blanc, 250/350/500/700mA, 1,5-40,6W
1004794	NUMINOS , diffuseur ellipsoïde, intérieur, III, transparent
1004795	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, III, transparent
1004796	NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, III
1004797	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, III, noir
1006147	Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, noir
1006148	Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, blanc
1006149	Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, noir
1006150	Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, blanc

Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Page du BIG WHITE	44