




## NUMINOS® MOVE DL L

**incasso a plafone a LED da interni bianco/bianco  
3000K orientabile e ruotabile a 55°**

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® MOVE DL L, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 25,41 Watt, l'intensità luminosa di 2300 Lumen, la temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



## DATI TECNICI

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Articolo:                                 | 1003668     |
| Numero di diverse finestre                | 1           |
| Corrente secondaria / tensione secondaria | 700mA       |
| Altezza                                   | 9.5 cm      |
| Diametro                                  | 16 cm       |
| Diametro d'incasso                        | 14.5 cm     |
| Profondità d'incasso                      | 10.5 cm     |
| Peso netto                                | 0.54 kg     |
| Peso lordo                                | 0.68 kg     |
| Codice IP                                 | IP 20       |
| Classe isolamento                         | III         |
| Classe di resistenza all'urto             | IK02        |
| Resistenza all'urto                       | 0,2 Joule   |
| Montaggio                                 | Incasso     |
| Dettagli di montaggio                     | Soffitto    |
| Wattaggio                                 | 25.41 W     |
| Lumen                                     | 2300 lm     |
| Temperatura colore                        | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione                       | 55 °        |
| Colore                                    | bianco      |
| CRI                                       | 90          |
| UGR ≤                                     | 22          |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791822 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 1004062 | Driver LED , 21-29,5W<br>500/600/700mA                              |
| 1004065 | Driver LED , 30W 700mA                                              |
| 1004070 | Driver LED , 40W 700mA                                              |
| 1004794 | NUMINOS® L , diffusore<br>ellissi                                   |
| 1004795 | NUMINOS® L , diffusore<br>prisma                                    |
| 1004796 | NUMINOS® L , diffusore<br>smerigliato                               |
| 1004797 | NUMINOS® L , diffusore<br>a nido d'ape                              |
| 1006147 | Numinos® L Anello di ri-<br>duzione , rotondo<br>240/150 mm nero    |
| 1006148 | Numinos® L Anello di ri-<br>duzione , rotondo<br>240/150 mm bianco  |
| 1006149 | Numinos® L Anello di ri-<br>duzione , quadrato<br>240/150 mm nero   |
| 1006150 | Numinos® L Anello di ri-<br>duzione , quadrato<br>240/150 mm bianco |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Dati LXXBXX                  | L80B50  |
| Durata                       | 50000 h |
| Temperatura ambiente minima  | -20 °C  |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C   |
| BIG WHITE pagina             | 44      |