




## NUMINOS® MOVE DL L

incasso a plafone a LED da interni nero/bianco 4000K  
orientabile e ruotabile a 55°

Il sistema di lampade Numinos di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto Numinos® Move DL L, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione armonica, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 25,41 Watt, un'intensità luminosa di 2450 Lumen, una temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. L'installazione è molto semplice, una mera formalità. Quando acquisterete una lampada Numinos ® di SLV?



### DATI TECNICI

Articolo:	1003680
Numero di diverse finestre	1
Corrente secondaria / tensione secondaria	700mA
Altezza	9.5 cm
Diametro	16 cm
Diametro d'incasso	14.5 cm
Profondità d'incasso	10.5 cm
Peso netto	0.54 kg
Peso lordo	0.68 kg
Codice IP	IP 20
Classe isolamento	III
Classe di resistenza all'urto	IK02
Resistenza all'urto	0,2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Wattaggio	25.41 W
Lumen	2450 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	55 °
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	22

## Sorgente Luminosa

791825		Dati LXXBXX	L80B50
<b>Accessori</b>		<b>Durata</b>	50000 h
1004062	Driver LED , 21-29,5W 500/600/700mA	<b>Temperatura ambiente minima</b>	-20 °C
1004065	Driver LED , 30W 700mA	<b>Temperatura ambiente massima</b>	40 °C
1004070	Driver LED , 40W 700mA	<b>BIG WHITE pagina</b>	44
1004794	NUMINOS® L , diffusore ellissi		
1004795	NUMINOS® L , diffusore prisma		
1004796	NUMINOS® L , diffusore smerigliato		
1004797	NUMINOS® L , diffusore a nido d'ape		
1006147	Numinos® L Anello di riduzione , rotondo 240/150 mm nero		
1006148	Numinos® L Anello di riduzione , rotondo 240/150 mm bianco		
1006149	Numinos® L Anello di riduzione , quadrato 240/150 mm nero		
1006150	Numinos® L Anello di riduzione , quadrato 240/150 mm bianco		