




NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 20°, noir, LED, 2700K, orientable

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 37,4 watts, une intensité lumineuse de 3 300 lumens, une température de couleur de 2 700 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|------------------------------------------|--------------|
| Réf. : | 1003697 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Courant secondaire / tension secondaire | 1050mA |
| Hauteur | 11.8 cm |
| Diamètre | 19 cm |
| Diamètre d'encastrement | 17.5 cm |
| Profondeur d'encastrement | 13 cm |
| Poids net | 0.7 kg |
| Poids brut | 0.89 kg |
| Code IP | IP 20 |
| Classe de protection | III |
| Classe de résistance aux chocs | IK02 |
| Résistance aux chocs | 0,2 Joule |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Puissance en watts | 37.4 W |
| Lumen | 3300 lm |
| Température de couleur | 2700 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 20 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 22 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791857 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Accessoires

| | |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 1004059 | Alimentation LED , intérieur, noir, 40W |
| 1004066 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 1000mA, 28-40W, variable Triac |
| 1004071 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 1050mA, 4,2-50W, variable Dali |
| 1004798 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, IV, transparent |
| 1004799 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, IV, transparent |
| 1004800 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, IV |
| 1004801 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, IV, noir |
| 1006151 | Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, noir |
| 1006152 | Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, blanc |
| 1006153 | Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, noir |
| 1006154 | Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, blanc |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Page du BIG WHITE | 46 |