




## NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 40°, noir/chrome, LED, 2700K, orientable

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez vivre mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 37,4 watts, une intensité lumineuse de 3 400 lumens, une température de couleur de 2 700 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |              |
|--|--------------|
| Réf. :                                   | 1003702      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1            |
| Courant secondaire / tension secondaire  | 1050mA       |
| Hauteur                                  | 11.8 cm      |
| Diamètre                                 | 19 cm        |
| Diamètre d'encastrement                  | 17.5 cm      |
| Profondeur d'encastrement                | 13 cm        |
| Poids net                                | 0.7 kg       |
| Poids brut                               | 0.89 kg      |
| Code IP                                  | IP 20        |
| Classe de protection                     | III          |
| Classe de résistance aux chocs           | IK02         |
| Résistance aux chocs                     | 0,2 Joule    |
| Montage                                  | Encastrement |
| Détails de montage                       | Plafond      |
| Puissance en watts                       | 37.4 W       |
| Lumen                                    | 3400 lm      |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin  |
| Angle de rayonnement                     | 40 °         |
| Coloris                                  | noir         |
| IRC                                      | 90           |
| UGR ≤                                    | 19           |

## Source Lumineuse

|        |  |
|--------|--|
| 791857 |  |
|--------|--|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1004059 | Alimentation LED , intérieur, noir, 40W                             |
| 1004066 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 1000mA, 28-40W, variable Triac |
| 1004071 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 1050mA, 4,2-50W, variable Dali |
| 1004798 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, IV, transparent             |
| 1004799 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, IV, transparent              |
| 1004800 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, IV                           |
| 1004801 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, IV, noir              |
| 1006151 | Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, noir             |
| 1006152 | Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, blanc            |
| 1006153 | Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, noir            |
| 1006154 | Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, blanc           |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Données LXXBXX                | L80B50  |
| Durée de vie                  | 50000 h |
| Température ambiante minimale | -20 °C  |
| Température ambiante maximale | 40 °C   |
| Page du BIG WHITE             | 46      |