




NUMINOS® MOVE DL XL

Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/chrom
2700K 55° dreh- und schwenkbar

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstrom von 3400 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr. | 1003705 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tiltable |
| IP Code | IP 20 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 1050 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 37.4 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 3400 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 55 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791857 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|---|
| 1004059 | LED Treiber , 40W multi mA |
| 1004066 | LED Treiber , 28-40W 1000mA PHASE |
| 1004071 | LED Treiber , 4,2-50W 1050mA DALI |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor Ellipse |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor Prisma |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor Frosted |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor Wabe |
| 1006151 | Numinos® XL Reduzier-ring , rund 240/180mm schwarz |
| 1006152 | Numinos® XL Reduzier-ring , rund 240/180mm weiß |
| 1006153 | Numinos® XL Reduzier-ring , eckig 240/180mm schwarz |
| 1006154 | Numinos® XL Reduzier-ring , eckig 240/180mm weiß |

| | |
|-------------------|---------|
| Lichtaustritt | direkt |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 11.8 cm |
| Durchmesser | 19 cm |
| Nettogewicht | 0.7 kg |
| Bruttogewicht | 0.89 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 13 cm |
| Einbaudurchmesser | 17.5 cm |
| BIG WHITE Seite | 46 |