




## NUMINOS® MOVE DL XL

incasso a plafone a LED da interni bianco/bianco  
2700K orientabile e ruotabile a 40°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce con sapienza funzionalità, design e tecnologia. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® MOVE DL XL, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 37,4 Watt, l'intensità luminosa di 3500 Lumen, la temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è semplice, una mera formalità. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



## DATI TECNICI

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Articolo:                                 | 1003713     |
| Numero di diverse finestre                | 1           |
| Corrente secondaria / tensione secondaria | 1050mA      |
| Altezza                                   | 11.8 cm     |
| Diametro                                  | 19 cm       |
| Diametro d'incasso                        | 17.5 cm     |
| Profondità d'incasso                      | 13 cm       |
| Peso netto                                | 0.7 kg      |
| Peso lordo                                | 0.89 kg     |
| Codice IP                                 | IP 20       |
| Classe isolamento                         | III         |
| Classe di resistenza all'urto             | IK02        |
| Resistenza all'urto                       | 0,2 Joule   |
| Montaggio                                 | Incasso     |
| Dettagli di montaggio                     | Soffitto    |
| Wattaggio                                 | 37.4 W      |
| Lumen                                     | 3500 lm     |
| Temperatura colore                        | 2700 Kelvin |
| Angolo di emissione                       | 40 °        |
| Colore                                    | bianco      |
| CRI                                       | 90          |
| UGR ≤                                     | 19          |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791857 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 1004059 | Driver LED , 40W multi mA                                    |
| 1004066 | Driver LED , 28-40W, 1000mA PHASE                            |
| 1004071 | Driver LED , 4,2-50W 1050mA DALI                             |
| 1004798 | NUMINOS® XL , diffusore ellissi                              |
| 1004799 | NUMINOS® XL , diffusore prisma                               |
| 1004800 | NUMINOS® XL , diffusore smerigliato                          |
| 1004801 | NUMINOS® XL , diffusore a nido d'ape                         |
| 1006151 | Numinos® XL Anello di riduzione , rotondo 240/180 mm nero    |
| 1006152 | Numinos® XL Anello di riduzione , rotondo 240/180 mm bianco  |
| 1006153 | Numinos® XL Anello di riduzione , quadrato 240/180 mm nero   |
| 1006154 | Numinos® XL Anello di riduzione , quadrato 240/180 mm bianco |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Dati LXXBXX                  | L80B50  |
| Durata                       | 50000 h |
| Temperatura ambiente minima  | -20 °C  |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C   |
| BIG WHITE pagina             | 46      |