



## NUMINOS

**encastré de plafond intérieur, 55°, blanc/chrome, LED, 2700K, orientable**

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi vous créer un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 37,4 watts, une intensité lumineuse de 3 400 lumens, une température de couleur de 2 700 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation se fait en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?

## INFORMATIONS TECHNIQUES

<b>Réf. :</b>	1003717
<b>Nombre de sorties lumineuses différentes</b>	1
<b>Courant secondaire / tension secondaire</b>	1050mA
<b>Hauteur</b>	11.8 cm
<b>Diamètre</b>	19 cm
<b>Diamètre d'encastrement</b>	17.5 cm
<b>Profondeur d'encastrement</b>	13 cm
<b>Poids net</b>	0.66 kg
<b>Poids brut</b>	0.706 kg
<b>Code IP</b>	IP 20
<b>Classe de protection</b>	III
<b>Classe de résistance aux chocs</b>	IK02
<b>Résistance aux chocs</b>	0,2 Joule
<b>Montage</b>	Encastrement
<b>Détails de montage</b>	Plafond
<b>Puissance en watts</b>	37.4 W
<b>Lumen</b>	3400 lm
<b>Température de couleur</b>	2700 Kelvin
<b>Angle de rayonnement</b>	55 °
<b>Coloris</b>	blanc
<b>IRC</b>	90
<b>UGR ≤</b>	19

## Source Lumineuse

791857	
--------	---

### Accessoires

1004059	Alimentation LED , intérieur, noir, 40W
1004066	Alimentation LED , intérieur, blanc, 1000mA, 28-40W, variable Triac
1004071	Alimentation LED , intérieur, blanc, 1050mA, 4,2-50W, variable Dali
1004798	NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, IV, transparent
1004799	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, IV, transparent
1004800	NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, IV
1004801	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, IV, noir
1006151	Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, noir
1006152	Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, blanc
1006153	Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, noir
1006154	Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, blanc

Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Page du BIG WHITE	46