




NUMINOS® MOVE DL XL

Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/schwarz 3000K
55° dreh- und schwenkbar

Das NUMINOS Leuchtenystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstrom von 3300 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr. | 1003739 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tiltable |
| IP Code | IP 20 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 1050 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 37,4 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 3300 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 55 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |

Lichtquelle

| | |
|----------------|---|
| 791823 |  |
| Zubehör | |
| 1004059 | LED Treiber , 40W multi mA |
| 1004066 | LED Treiber , 28-40W 1000mA PHASE |
| 1004071 | LED Treiber , 4,2-50W 1050mA DALI |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor Ellipse |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor Prisma |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor Frosted |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor Wabe |
| 1006151 | Numinos® XL Reduzier-ring , rund 240/180mm schwarz |
| 1006152 | Numinos® XL Reduzier-ring , rund 240/180mm weiß |
| 1006153 | Numinos® XL Reduzier-ring , eckig 240/180mm schwarz |
| 1006154 | Numinos® XL Reduzier-ring , eckig 240/180mm weiß |

| | |
|--------------------------|---------|
| Lichtaustritt | direkt |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 11.8 cm |
| Durchmesser | 19 cm |
| Nettogewicht | 0.7 kg |
| Bruttogewicht | 0.89 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 13 cm |
| Einbaudurchmesser | 17.5 cm |
| BIG WHITE Seite | 46 |