




NUMINOS® DL S

incasso a plafone a LED da interni nero/nero 2700K
55° con molle a balestra

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretto permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® DL S, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 8,6 Watt, un'intensità luminosa di 670 Lumen, una temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquirerete una lampada NUMINOS® di SLV?



DATI TECNICI

| | |
|---|---------------|
| Articolo: | 1003775 |
| Numero di diverse finestre | 1 |
| Corrente secondaria / tensione secondaria | 250mA |
| Altezza | 5.2 cm |
| Diametro | 8 cm |
| Diametro d'incasso | 6.8 cm |
| Profondità d'incasso | 5.5 cm |
| Peso netto | 0.16 kg |
| Peso lordo | 0.2 kg |
| Codice IP | IP 20 / IP 44 |
| Classe isolamento | III |
| Classe di resistenza all'urto | IK02 |
| Resistenza all'urto | 0,2 Joule |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Wattaggio | 8.6 W |
| Lumen | 670 lm |
| Temperatura colore | 2700 Kelvin |
| Angolo di emissione | 55 ° |
| Colore | nero |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 791819 |  |
|--------|---|

Accessori

| | |
|---------|--|
| 1004055 | Driver LED , 6,5 -10W 250mA PHASE |
| 1004058 | Driver LED , 6,5 -10W 250mA |
| 1004067 | Driver LED , 15W 250mA DALI |
| 1004786 | NUMINOS® S , diffusore ellissi |
| 1004787 | NUMINOS® S , diffusore prisma |
| 1004788 | NUMINOS® S , diffusore smerigliato |
| 1004789 | NUMINOS® S , diffusore a nido d'ape |
| 1006135 | Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70mm nero |
| 1006136 | Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70mm bianco |
| 1006137 | Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70mm nero |
| 1006138 | Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70mm bianco |

| | |
|------------------------------|---------|
| Dati LXXBXX | L80B50 |
| Durata | 50000 h |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| BIG WHITE pagina | 31 |