




## NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 20°, blanc, LED, 2700K

NUMINOS® est le système d'éclairage le plus coordonné de chez SLV. Il allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL S qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 8,6 watts, une intensité lumineuse de 720 lumens, une température de couleur de 2700 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |               |
|--|---------------|
| Réf. :                                   | 1003782       |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1             |
| Courant secondaire / tension secondaire  | 250mA         |
| Hauteur                                  | 5.2 cm        |
| Diamètre                                 | 8 cm          |
| Diamètre d'encastrement                  | 6.8 cm        |
| Profondeur d'encastrement                | 5.5 cm        |
| Poids net                                | 0.16 kg       |
| Poids brut                               | 0.2 kg        |
| Code IP                                  | IP 20 / IP 44 |
| Classe de protection                     | III           |
| Classe de résistance aux chocs           | IK02          |
| Résistance aux chocs                     | 0,2 Joule     |
| Montage                                  | Encastrement  |
| Détails de montage                       | Plafond       |
| Puissance en watts                       | 8.6 W         |
| Lumen                                    | 720 lm        |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin   |
| Angle de rayonnement                     | 20 °          |
| Coloris                                  | blanc         |
| IRC                                      | 90            |
| UGR ≤                                    | 18.5          |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791819 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |  |
|---------|--|
| 1004055 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W, variable Triac            |
| 1004058 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W                            |
| 1004067 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250/350/500/700mA, 1,2-20W, variable Dali |
| 1004786 | NUMINOS , diffuseur elliptique, intérieur, I, transparent                      |
| 1004787 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, I, transparent                          |
| 1004788 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, I                                       |
| 1004789 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, I, noir                          |
| 1006135 | Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, noir                         |
| 1006136 | Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, blanc                        |
| 1006137 | Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, noir                        |
| 1006138 | Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, blanc                       |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Données LXXBXX                | L80B50  |
| Durée de vie                  | 50000 h |
| Température ambiante minimale | -20 °C  |
| Température ambiante maximale | 40 °C   |
| Page du BIG WHITE             | 31      |