




NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 20°, blanc/chrome, LED, 2700K

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL S qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économe de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 8,6 watts, son intensité lumineuse de 690 lumens, sa température de couleur de 2 700 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	1003783
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Courant secondaire / tension secondaire	250mA
Hauteur	5.2 cm
Diamètre	8 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm
Profondeur d'encastrement	5.5 cm
Poids net	0.16 kg
Poids brut	0.2 kg
Code IP	IP 20 / IP 44
Classe de protection	III
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0,2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Puissance en watts	8.6 W
Lumen	690 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	20 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	19

Source Lumineuse

791819	
--------	---

Accessoires

1004055	Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W, variable Triac
1004058	Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W
1004067	Alimentation LED , intérieur, blanc, 250/350/500/700mA, 1,2-20W, variable Dali
1004786	NUMINOS , diffuseur elliptique, intérieur, I, transparent
1004787	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, I, transparent
1004788	NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, I
1004789	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, I, noir
1006135	Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, noir
1006136	Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, blanc
1006137	Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, noir
1006138	Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, blanc

Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Page du BIG WHITE	31