




## NUMINOS® DL S

**Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/chrom 2700K  
40° inkl. Blattfedern**

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstrom von 690 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS ® von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Art. Nr.                              | 1003786              |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                    |
| IP Code                               | IP 20 / IP 44        |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02                |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule            |
| Montage                               | Einbau               |
| Montagedetails                        | Decke                |
| Sekundär Strom / Spannung             | 250 mA               |
| Schutzklasse                          | III                  |
| Wattage                               | 8.6 W                |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C               |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                |
| Lumen                                 | 690 lm               |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin          |
| Abstrahlwinkel                        | 40 °                 |
| Farbe                                 | weiß                 |
| CRI                                   | 90                   |
| UGR ≤                                 | 19                   |
| LXXBXX Daten                          | L80B50               |
| Lebensdauer                           | 50000 h              |
| Lichtstärkeverteilung                 | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt                         | direkt               |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791819 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 1004055 | LED Treiber , 6,5-10W<br>250mA PHASE                      |
| 1004058 | LED Treiber , 6,5-10W<br>250mA                            |
| 1004067 | LED Treiber , 15W 250-<br>mA DALI                         |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor<br>Ellipse                          |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor<br>Prisma                           |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor<br>Frosted                          |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor<br>Wabe                             |
| 1006135 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , rund 160/70mm<br>schwarz  |
| 1006136 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , rund 160/70mm<br>weiß     |
| 1006137 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , eckig 160/70mm<br>schwarz |
| 1006138 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , eckig 160/70mm<br>weiß    |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Risikogruppe      | 1       |
| Höhe              | 5.2 cm  |
| Durchmesser       | 8 cm    |
| Nettogewicht      | 0.16 kg |
| Bruttogewicht     | 0.2 kg  |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 5.5 cm  |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm  |
| BIG WHITE Seite   | 31      |