




NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 20°, blanc, LED, 2700K

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL M qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi, vous créez un éclairage discret harmonieux, moderne et économmant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 17,55 watts, une intensité lumineuse de 1 600 lumens, une température de couleur de 2 700 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	1003854
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Courant secondaire / tension secondaire	500mA
Hauteur	6.8 cm
Diamètre	10.5 cm
Diamètre d'encastrement	9 cm
Profondeur d'encastrement	7.5 cm
Poids net	0.24 kg
Poids brut	0.28 kg
Code IP	IP 20 / IP 44
Classe de protection	III
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0,2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Puissance en watts	17.55 W
Lumen	1600 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	20 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	22

Source Lumineuse

791800	
--------	---

Accessoires

1004054	Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 20W, variable Triac
1004064	Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700-mA, 21-29,5W
1004069	Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 29W
1004790	NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, II, transparent
1004791	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, II, transparent
1004792	NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, II
1004793	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, II, noir
1006139	Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, noir
1006140	Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, blanc
1006141	Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, noir
1006142	Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, blanc

Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Page du BIG WHITE	32