




## NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 40°, noir/chrome, LED, 3000K

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL M qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi vous créer un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 17,55 watts, son intensité lumineuse de 1 550 lumens, sa température de couleur de 3 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |               |
|--|---------------|
| Réf. :                                   | 1003870       |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1             |
| Courant secondaire / tension secondaire  | 500mA         |
| Hauteur                                  | 6.8 cm        |
| Diamètre                                 | 10.5 cm       |
| Diamètre d'encastrement                  | 9 cm          |
| Profondeur d'encastrement                | 7.5 cm        |
| Poids net                                | 0.24 kg       |
| Poids brut                               | 0.28 kg       |
| Code IP                                  | IP 20 / IP 44 |
| Classe de protection                     | III           |
| Classe de résistance aux chocs           | IK02          |
| Résistance aux chocs                     | 0,2 Joule     |
| Montage                                  | Encastrement  |
| Détails de montage                       | Plafond       |
| Puissance en watts                       | 17.55 W       |
| Lumen                                    | 1550 lm       |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin   |
| Angle de rayonnement                     | 40 °          |
| Coloris                                  | noir          |
| IRC                                      | 90            |
| UGR ≤                                    | 19            |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1004054 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 20W, variable Triac |
| 1004064 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700-mA, 21-29,5W   |
| 1004069 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 29W                 |
| 1004790 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, II, transparent         |
| 1004791 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, II, transparent          |
| 1004792 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, II                       |
| 1004793 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, II, noir          |
| 1006139 | Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, noir          |
| 1006140 | Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, blanc         |
| 1006141 | Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, noir         |
| 1006142 | Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, blanc        |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Données LXXBXX                | L80B50  |
| Durée de vie                  | 50000 h |
| Température ambiante minimale | -20 °C  |
| Température ambiante maximale | 40 °C   |
| Page du BIG WHITE             | 32      |