




## **NUMINOS® DL M**

incasso a plafone a LED da interni nero/cromo 3000K 40° con molle a balestra

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® DL M, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Consente quindi un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 17,55 Watt, l'intensità luminosa di 1550 Lumen, la temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



## **DATI TECNICI**

Articolo:	1003870
Numero di diverse finestre	1
Corrente secondaria / tensione secondaria	500mA
Altezza	6.8 cm
Diametro	10.5 cm
Diametro d'incasso	9 cm
Profondità d'incasso	7.5 cm
Peso netto	0.24 kg
Peso lordo	0.28 kg
Codice IP	IP 20 / IP 44
Classe isolamento	Ш
Classe di resistenza all'urto	IK02
Resistenza all'urto	0,2 Joule
Resistenza all'urto  Montaggio	0,2 Joule Incasso
Montaggio	Incasso
Montaggio  Dettagli di montaggio	Incasso Soffitto
Montaggio  Dettagli di montaggio  Wattaggio	Incasso Soffitto 17.55 W
Montaggio  Dettagli di montaggio  Wattaggio  Lumen	Incasso Soffitto 17.55 W 1550 lm
Montaggio  Dettagli di montaggio  Wattaggio  Lumen  Temperatura colore	Incasso Soffitto 17.55 W 1550 Im 3000 Kelvin
Montaggio  Dettagli di montaggio  Wattaggio  Lumen  Temperatura colore  Angolo di emissione	Incasso Soffitto 17.55 W 1550 Im 3000 Kelvin 40 °
Montaggio  Dettagli di montaggio  Wattaggio  Lumen  Temperatura colore  Angolo di emissione  Colore	Incasso Soffitto 17.55 W 1550 Im 3000 Kelvin 40 °



## Sorgente Luminosa

791822	â E
Accessori	
1004054	Driver LED , 20W 500mA PHASE
1004064	Driver LED , 21-29,5W 500/600/700mA
1004069	Driver LED , 29W 500mA
1004790	NUMINOS® M , diffusore ellissi
1004791	NUMINOS® M , diffusore prisma
1004792	NUMINOS® M , diffusore smerigliato
1004793	NUMINOS® M , diffusore a nido d'ape
1006139	Numinos® S Anello di ri- duzione , rotondo 160/100mm nero
1006140	Numinos® S Anello di ri- duzione , rotondo 160/100mm bianco
1006141	Numinos® S Anello di ri- duzione , quadrato 160/100mm nero
1006142	Numinos® S Anello di ri- duzione , quadrato 160/100mm bianco

Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
BIG WHITE pagina	32