




## NUMINOS

**encastré de plafond intérieur, 40°, blanc, LED, 3000K**

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez expérimenter mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL M qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi, vous créez un éclairage discret, harmonieux, moderne et économe de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 17,55 watts, une intensité lumineuse de 1 600 lumens, une température de couleur de 3 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |               |
|--|---------------|
| Réf. :                                   | 1003881       |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1             |
| Courant secondaire / tension secondaire  | 500mA         |
| Hauteur                                  | 6.8 cm        |
| Diamètre                                 | 10.5 cm       |
| Diamètre d'encastrement                  | 9 cm          |
| Profondeur d'encastrement                | 7.5 cm        |
| Poids net                                | 0.24 kg       |
| Poids brut                               | 0.28 kg       |
| Code IP                                  | IP 20 / IP 44 |
| Classe de protection                     | III           |
| Classe de résistance aux chocs           | IK02          |
| Résistance aux chocs                     | 0,2 Joule     |
| Montage                                  | Encastrement  |
| Détails de montage                       | Plafond       |
| Puissance en watts                       | 17.55 W       |
| Lumen                                    | 1600 lm       |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin   |
| Angle de rayonnement                     | 40 °          |
| Coloris                                  | blanc         |
| IRC                                      | 90            |
| UGR ≤                                    | 22            |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1004054 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 20W, variable Triac |
| 1004064 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700-mA, 21-29,5W   |
| 1004069 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 29W                 |
| 1004790 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, II, transparent         |
| 1004791 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, II, transparent          |
| 1004792 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, II                       |
| 1004793 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, II, noir          |
| 1006139 | Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, noir          |
| 1006140 | Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, blanc         |
| 1006141 | Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, noir         |
| 1006142 | Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, blanc        |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Données LXXBXX                | L80B50  |
| Durée de vie                  | 50000 h |
| Température ambiante minimale | -20 °C  |
| Température ambiante maximale | 40 °C   |
| Page du BIG WHITE             | 32      |