




NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 55°, blanc, LED, 3000K

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL M qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économisant de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 17,55 watts, son intensité lumineuse de 1 600 lumens, sa température de couleur de 3 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|---------------|
| Réf. : | 1003884 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Courant secondaire / tension secondaire | 500mA |
| Hauteur | 6.8 cm |
| Diamètre | 10.5 cm |
| Diamètre d'encastrement | 9 cm |
| Profondeur d'encastrement | 7.5 cm |
| Poids net | 0.24 kg |
| Poids brut | 0.28 kg |
| Code IP | IP 20 / IP 44 |
| Classe de protection | III |
| Classe de résistance aux chocs | IK02 |
| Résistance aux chocs | 0,2 Joule |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Puissance en watts | 17.55 W |
| Lumen | 1600 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 55 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 22 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1004054 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 20W, variable Triac |
| 1004064 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700-mA, 21-29,5W |
| 1004069 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 29W |
| 1004790 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, II, transparent |
| 1004791 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, II, transparent |
| 1004792 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, II |
| 1004793 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, II, noir |
| 1006139 | Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, noir |
| 1006140 | Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, blanc |
| 1006141 | Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, noir |
| 1006142 | Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, blanc |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Page du BIG WHITE | 32 |