




## NUMINOS® DL M

**incasso a plafone a LED da interni bianco/nero 4000K  
40° con molle a balestra**

Il sistema di lampade Numinos di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto Numinos® DL M, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Consente quindi un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 17,55 Watt, un'intensità luminosa di 1600 Lumen, una temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da Numinos di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



### DATI TECNICI

Articolo:	1003904
Numero di diverse finestre	1
Corrente secondaria / tensione secondaria	500mA
Altezza	6.8 cm
Diametro	10.5 cm
Diametro d'incasso	9 cm
Profondità d'incasso	7.5 cm
Peso netto	0.24 kg
Peso lordo	0.28 kg
Codice IP	IP 20 / IP 44
Classe isolamento	III
Classe di resistenza all'urto	IK02
Resistenza all'urto	0,2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Wattaggio	17.55 W
Lumen	1600 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	22

## Sorgente Luminosa

791825		Dati LXXBXX	L80B50
<b>Accessori</b>		<b>Durata</b>	50000 h
1004054	Driver LED , 20W 500mA PHASE	<b>Temperatura ambiente minima</b>	-20 °C
1004064	Driver LED , 21-29,5W 500/600/700mA	<b>Temperatura ambiente massima</b>	40 °C
1004069	Driver LED , 29W 500mA	<b>BIG WHITE pagina</b>	32
1004790	NUMINOS® M , diffusore ellissi		
1004791	NUMINOS® M , diffusore prisma		
1004792	NUMINOS® M , diffusore smerigliato		
1004793	NUMINOS® M , diffusore a nido d'ape		
1006139	Numinos® S Anello di riduzione , rotondo 160/100mm nero		
1006140	Numinos® S Anello di riduzione , rotondo 160/100mm bianco		
1006141	Numinos® S Anello di riduzione , quadrato 160/100mm nero		
1006142	Numinos® S Anello di riduzione , quadrato 160/100mm bianco		