




## NUMINOS® DL L

**Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/schwarz  
2700K 20°**

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstrom von 2150 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Art. Nr.                              | 1003913              |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                    |
| IP Code                               | IP 20 / IP 44        |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02                |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule            |
| Montage                               | Einbau               |
| Montagedetails                        | Decke                |
| Sekundär Strom / Spannung             | 700 mA               |
| Schutzklasse                          | III                  |
| Wattage                               | 25.41 W              |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C               |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                |
| Lumen                                 | 2150 lm              |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin          |
| Abstrahlwinkel                        | 20 °                 |
| Farbe                                 | schwarz              |
| CRI                                   | 90                   |
| UGR ≤                                 | 22                   |
| LXXBXX Daten                          | L80B50               |
| Lebensdauer                           | 50000 h              |
| Lichtstärkeverteilung                 | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt                         | direkt               |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 1004062 | LED Treiber , 21-29,5W<br>500/600/700mA                   |
| 1004065 | LED Treiber , 30W 700-<br>mA                              |
| 1004070 | LED Treiber , 40W 700-<br>mA                              |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Ellipse                          |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Prisma                           |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Frosted                          |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Wabe                             |
| 1006143 | Numinos® M Reduzier-<br>ring , rund 240/120mm<br>schwarz  |
| 1006144 | Numinos® M Reduzier-<br>ring , rund 240/120mm<br>weiß     |
| 1006145 | Numinos® M Reduzier-<br>ring , eckig 240/120mm<br>schwarz |
| 1006146 | Numinos® M Reduzier-<br>ring , eckig 240/120mm<br>weiß    |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Risikogruppe      | 1        |
| Höhe              | 8.5 cm   |
| Durchmesser       | 13 cm    |
| Nettogewicht      | 0.465 kg |
| Bruttogewicht     | 0.525 kg |
| Ausschnittsform   | rund     |
| Einbautiefe       | 9 cm     |
| Einbaudurchmesser | 11.7 cm  |
| BIG WHITE Seite   | 34       |