




NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 20°, noir, LED, 2700K

NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez expérimenter mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économisant de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 25,41 watts, une intensité lumineuse de 2 150 lumens, une température de couleur de 2 700 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation facile n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|---------------|
| Réf. : | 1003913 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Courant secondaire / tension secondaire | 700mA |
| Hauteur | 8.5 cm |
| Diamètre | 13 cm |
| Diamètre d'encastrement | 11.7 cm |
| Profondeur d'encastrement | 9 cm |
| Poids net | 0.465 kg |
| Poids brut | 0.525 kg |
| Code IP | IP 20 / IP 44 |
| Classe de protection | III |
| Classe de résistance aux chocs | IK02 |
| Résistance aux chocs | 0,2 Joule |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Puissance en watts | 25.41 W |
| Lumen | 2150 lm |
| Température de couleur | 2700 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 20 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 22 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1004062 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700mA, 21-29,5W |
| 1004065 | Alimentation LED , intérieur, noir, 700mA, 30W |
| 1004070 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250/350/500/700mA, 1,5-40,6W |
| 1004794 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, III, transparent |
| 1004795 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, III, transparent |
| 1004796 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, III |
| 1004797 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, III, noir |
| 1006143 | Numinos® M Bague de réduction , rond, 240/120 mm, noir |
| 1006144 | Numinos® M Bague de réduction , rond, 240/120 mm, blanc |
| 1006145 | Numinos® M Bague de réduction , carré, 240/120 mm, noir |
| 1006146 | Numinos® M Bague de réduction , carré, 240/120 mm, blanc |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Page du BIG WHITE | 34 |