




## NUMINOS® DL L

incasso a plafone a LED da interni nero/cromo 2700K 20°

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® DL L, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 25,41 Watt, l'intensità luminosa di 2150 Lumen, la temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è semplice, una mera formalità. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



### DATI TECNICI

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Articolo:                                 | 1003915       |
| Numero di diverse finestre                | 1             |
| Corrente secondaria / tensione secondaria | 700mA         |
| Altezza                                   | 8.5 cm        |
| Diametro                                  | 13 cm         |
| Diametro d'incasso                        | 11.7 cm       |
| Profondità d'incasso                      | 9 cm          |
| Peso netto                                | 0.42 kg       |
| Peso lordo                                | 0.449 kg      |
| Codice IP                                 | IP 20 / IP 44 |
| Classe isolamento                         | III           |
| Classe di resistenza all'urto             | IK02          |
| Resistenza all'urto                       | 0,2 Joule     |
| Montaggio                                 | Incasso       |
| Dettagli di montaggio                     | Soffitto      |
| Wattaggio                                 | 25.41 W       |
| Lumen                                     | 2150 lm       |
| Temperatura colore                        | 2700 Kelvin   |
| Angolo di emissione                       | 20 °          |
| Colore                                    | nero          |
| CRI                                       | 90            |
| UGR ≤                                     | 19            |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 1004062 | Driver LED , 21-29,5W<br>500/600/700mA                              |
| 1004065 | Driver LED , 30W 700mA                                              |
| 1004070 | Driver LED , 40W 700mA                                              |
| 1004794 | NUMINOS® L , diffusore<br>ellissi                                   |
| 1004795 | NUMINOS® L , diffusore<br>prisma                                    |
| 1004796 | NUMINOS® L , diffusore<br>smerigliato                               |
| 1004797 | NUMINOS® L , diffusore<br>a nido d'ape                              |
| 1006143 | Numinos® M Anello di ri-<br>duzione , rotondo<br>240/120 mm nero    |
| 1006144 | Numinos® M Anello di ri-<br>duzione , rotondo<br>240/120 mm bianco  |
| 1006145 | Numinos® M Anello di ri-<br>duzione , quadrato<br>240/120 mm nero   |
| 1006146 | Numinos® M Anello di ri-<br>duzione , quadrato<br>240/120 mm bianco |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Dati LXXBXX                  | L80B50  |
| Durata                       | 50000 h |
| Temperatura ambiente minima  | -20 °C  |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C   |
| BIG WHITE pagina             | 34      |