



## NUMINOS® DL L

**Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/schwarz  
4000K 55°**

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstrom von 2350 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Art. Nr.                              | 1003967              |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                    |
| IP Code                               | IP 20 / IP 44        |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02                |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule            |
| Montage                               | Einbau               |
| Montagedetails                        | Decke                |
| Sekundär Strom / Spannung             | 700 mA               |
| Schutzklasse                          | III                  |
| Wattage                               | 25.41 W              |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C               |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                |
| Lumen                                 | 2350 lm              |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin          |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °                 |
| Farbe                                 | schwarz              |
| CRI                                   | 90                   |
| UGR ≤                                 | 25                   |
| LXXBXX Daten                          | L80B50               |
| Lebensdauer                           | 50000 h              |
| Lichtstärkeverteilung                 | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt                         | direkt               |

## Lichtquelle

|        |  |
|--------|--|
| 791825 |  |
|--------|--|

## Zubehör

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 1004062 | LED Treiber , 21-29,5W<br>500/600/700mA                   |
| 1004065 | LED Treiber , 30W 700-<br>mA                              |
| 1004070 | LED Treiber , 40W 700-<br>mA                              |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Ellipse                          |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Prisma                           |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Frosted                          |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Wabe                             |
| 1006143 | Numinos® M Reduzier-<br>ring , rund 240/120mm<br>schwarz  |
| 1006144 | Numinos® M Reduzier-<br>ring , rund 240/120mm<br>weiß     |
| 1006145 | Numinos® M Reduzier-<br>ring , eckig 240/120mm<br>schwarz |
| 1006146 | Numinos® M Reduzier-<br>ring , eckig 240/120mm<br>weiß    |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Risikogruppe      | 1        |
| Höhe              | 8.5 cm   |
| Durchmesser       | 13 cm    |
| Nettogewicht      | 0.465 kg |
| Bruttogewicht     | 0.525 kg |
| Ausschnittsform   | rund     |
| Einbautiefe       | 9 cm     |
| Einbaudurchmesser | 11.7 cm  |
| BIG WHITE Seite   | 34       |