



NUMINOS® DL XL

incasso a plafone a LED da interni nero/bianco 2700K 40°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® DL XL, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione armonica, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 37,4 Watt, un'intensità luminosa di 3500 Lumen, una temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. L'installazione è molto semplice, una mera formalità. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



DATI TECNICI

Articolo:	1003989
Numero di diverse finestre	1
Corrente secondaria / tensione secondaria	1050mA
Altezza	10.8 cm
Diametro	16 cm
Diametro d'incasso	14.5 cm
Profondità d'incasso	11.5 cm
Peso netto	0.715 kg
Peso lordo	0.87 kg
Codice IP	IP 20 / IP 44
Classe isolamento	III
Classe di resistenza all'urto	IK02
Resistenza all'urto	0,2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Wattaggio	37.4 W
Lumen	3500 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	19

Sorgente Luminosa

791857	
--------	---

Accessori

1004059	Driver LED , 40W multi mA
1004066	Driver LED , 28-40W, 1000mA PHASE
1004071	Driver LED , 4,2-50W 1050mA DALI
1004798	NUMINOS® XL , diffusore ellissi
1004799	NUMINOS® XL , diffusore prisma
1004800	NUMINOS® XL , diffusore smerigliato
1004801	NUMINOS® XL , diffusore a nido d'ape
1006147	Numinos® L Anello di riduzione , rotondo 240/150 mm nero

Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
BIG WHITE pagina	36