3~ NUMINOS® PHASE S

3 Phasen System Leuchte weiß/schwarz 3000K 24°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem 3~ NUMINOS® PHASE S 3 Phasen System Leuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstrom von 1020 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004086
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montagedetails	Schiene Decke,Schiene Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Schutzklasse	I
Wattage	10.42 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	13 A
Dauer Einschaltstrom	8 µs
Lumen	1020 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	24 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	13
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymetrisch

Lichtquelle

791815	

Zubehör

1006167	NUMINOS S , Frontring weiß

Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Länge	16.2 cm
Höhe	14.5 cm
Durchmesser	6.5 cm
Nettogewicht	0.5 kg
Bruttogewicht	0.8 kg
BIG WHITE Seite	62