




3~ NUMINOS® PHASE S

apparecchio con sistema trifase bianco/nero 4000K 36°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce con sapienza funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada LED 3~ NUMINOS® PHASE S trifase, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Il faretto è perfetto per un'illuminazione con accenti mirati o per grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 10,42 Watt, l'intensità luminosa di 1100 Lumen, la temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



DATI TECNICI

Articolo:	1004095
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz mA/V
Corrente secondaria / tensione secondaria	250mA
Lunghezza	16.2 cm
Altezza	14.5 cm
Diametro	6.5 cm
Peso netto	0.5 kg
Peso lordo	0.8 kg
Classe isolamento	I
Dettagli di montaggio	Binario a soffitto, Binario a parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Wattaggio	10.42 W
Lumen	1100 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	36 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	16
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
BIG WHITE pagina	62

Sorgente Luminosa

791831	
--------	---

Accessori

1006167	NUMINOS® S , anello frontale bianco
---------	-------------------------------------