




## NUMINOS

plafonnier intérieur, 36°, blanc/noir, LED, 10,42W, 2700K, variable Triac

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le Plafonnier intérieur en saillie NUMINOS® CL PHASE S LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Avec le Spot, vous pouvez opter pour un éclairage ponctuel ou un éclairage de haute qualité de surfaces plus importantes. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 10,42 watts, son intensité lumineuse de 985 lumens, sa température de couleur de 2 700 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Réf. :                                  | 1004127                   |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60Hz mA/V    |
| Courant secondaire / tension secondaire | 250mA                     |
| Hauteur                                 | 16.2 cm                   |
| Diamètre                                | 6.5 cm                    |
| Poids net                               | 0.425 kg                  |
| Poids brut                              | 0.65 kg                   |
| Classe de protection                    | I                         |
| Montage                                 | En saillie                |
| Détails de montage                      | Plafond                   |
| Variable                                | Oui                       |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en fin de phase |
| Puissance en watts                      | 10.42 W                   |
| Lumen                                   | 985 lm                    |
| Température de couleur                  | 2700 Kelvin               |
| Angle de rayonnement                    | 36 °                      |
| Coloris                                 | blanc                     |
| IRC                                     | 90                        |
| UGR ≤                                   | 16                        |
| Données LXXBXX                          | L80B50                    |
| Durée de vie                            | 50000 h                   |
| Page du BIG WHITE                       | 80                        |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791819 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , anneau frontal, blanc |
|---------|------------------------------------|