




## **NUMINOS® PD PHASE S**

## sospensione a LED da interni nero/nero 2700K 24°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a sospensione NUMINOS® PD PHASE S, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Il faretto è perfetto per un'illuminazione con accenti mirati o per grandi superfici. Questa lampada a sospensione offre una potenza assorbita di 10,42 Watt, un'intensità luminosa di 985 Lumen, una temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquisterete una lampada NUMINOS ® di SLV?



## **DATI TECNICI**

| Articolo:                                 | 1004146                         |  |
|---|---------------------------------|--|
| Tensione nominale primaria                | 220-240V ~50/60Hz mA/V          |  |
| Corrente secondaria / tensione secondaria | 250mA                           |  |
| Lunghezza sospensione                     | 250 cm                          |  |
| Altezza                                   | 16.2 cm                         |  |
| Diametro                                  | 6.5 cm                          |  |
| Peso netto                                | 0.687 kg                        |  |
| Peso lordo                                | 0.915 kg                        |  |
| Classe isolamento                         | I                               |  |
| Montaggio                                 | Superficie                      |  |
| Dettagli di montaggio                     | Soffitto,Soffitto con accessori |  |
| Dimmerabile                               | Si                              |  |
| Tecnologia del dimmering                  | Taglio di fase discendente      |  |
| Wattaggio                                 | 10.42 W                         |  |
| Lumen                                     | 985 lm                          |  |
| Temperaturacolore                         | 2700 Kelvin                     |  |
| Angolo di emissione                       | 24 °                            |  |
| Colore                                    | nero                            |  |
| CRI                                       | 90                              |  |
| UGR≤                                      | 16                              |  |
| Dati LXXBXX                               | L80B50                          |  |
| Durata                                    | 50000 h                         |  |
|   | •                               |  |



## Sorgente Luminosa

| 791819    | Î E                                 | BIG WHITE pagina | 88 |
|-----------|-------------------------------------|------------------|----|
| Accessori |                                     |                  |    |
| 1006167   | NUMINOS® S , anello frontale bianco |                  |    |