




NUMINOS® PD PHASE S

Indoor LED Pendelleuchte weiß/schwarz 2700K 60°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® PD PHASE S, die als Pendelleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstrom von 980 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Art. Nr. | 1004152 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke, Decke mit Zubehör |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 250 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 10.42 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Höhe Einschaltstrom | 13 A |
| Dauer Einschaltstrom | 8 µs |
| Lumen | 980 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 60 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |

Lichtquelle

| | |
|--------|--|
| 791819 | |
|--------|--|

Zubehör

| | |
|---------|-------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS S , Frontring weiß |
|---------|-------------------------------|

| | |
|-----------------|----------|
| Lichtaustritt | direkt |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 16.2 cm |
| Durchmesser | 6.5 cm |
| Pendellänge | 250 cm |
| Nettogewicht | 0.659 kg |
| Bruttogewicht | 0.987 kg |
| BIG WHITE Seite | 88 |