



NUMINOS® PD PHASE S

Indoor LED Pendelleuchte schwarz/schwarz 3000K
24°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® PD PHASE S, die als Pendelleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Dabei kann die Pendelleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstrom von 1020 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Art. Nr. | 1004154 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke, Decke mit Zubehör |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 250 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 10.42 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Höhe Einschaltstrom | 13 A |
| Dauer Einschaltstrom | 8 µs |
| Lumen | 1020 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 24 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 13 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|----------------------------|
| 1006167 | NUMINOS S , Frontring weiß |
|---------|----------------------------|

| | |
|-----------------|----------|
| Lichtaustritt | direkt |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 16.2 cm |
| Durchmesser | 6.5 cm |
| Pendellänge | 250 cm |
| Nettogewicht | 0.885 kg |
| Bruttogewicht | 0.9 kg |
| BIG WHITE Seite | 88 |